

! ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА В СЛУЧАЯХ:

возникновения дефектов, вызванных повреждениями при транспортировке раковины и комплектующих после момента передачи покупателю;

несоблюдения требований к монтажу, обслуживанию и уходу, а также при техническом обслуживании или ремонте лицами или организациями, не являющимися сервисными организациями;

повреждений, возникших в процессе естественной эксплуатации раковины и комплектующих (царапины, сколы и т. п.);

воздействия химических, абразивных, а также иных веществ, не предусмотренных для ухода за данным изделием;

возникновения недостатков, возникших вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды;

попадания внутрь инородных предметов и механических примесей размером выше установленных норм;

возникновения дефектов по причинам, не зависящим от производителя (вследствие перепадов давления воды в водопроводных сетях, в результате стихийных бедствий, пожаров и т. п.)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель/цвет:

Продавец:

Дата приобретения:

Магазин:

! Гарантийный срок на мебельные раковины составляет 5 лет с момента продажи. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретена мебельная раковина, и товарным кассовым чеком.

! ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Внешний вид и комплектность товара должны быть проверены покупателем в месте покупки при получении в присутствии продавца. Претензии по внешнему виду и комплектности раковины после ее приобретения покупателем не принимаются.

Изготовлено по заказу:

ООО «Сантехника-Онлайн», 117638, Россия, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. II, ком. 14, эт. 10.

E-mail: service@diwo.ru

Телефон: 8 (800) 600-93-85

Сайт: diwo.ru

Производитель:

ZHONGSHAN NEWAYCAN TRADING CORPORATION LIMITED Room 2211, Yufeng Tower, No. 118, Xingwen Road, East District, Zhongshan City, Guangdong Province, China

Разработано с соблюдением строгих стандартов качества на каждом этапе

DIWO

ПАСПОРТ

Мебельная раковина

ГАРАНТИЯ

5

лет

DIWO

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И УСТАНОВКА

! ВАЖНО Монтаж раковины должен производиться квалифицированными специалистами. Неправильная установка может привести к деформации тумбы, повреждению раковины, протечкам и последующему отказу в гарантийном обслуживании.

Убедитесь в наличии всех крепежных элементов и отсутствии видимых повреждений на самой раковине и мебельной тумбе.

1. Перед монтажом изделия убедитесь, что поверхность стены или пола является ровной. Для выравнивания основания допускается использование цемента, готовых сухих смесей или аналогичных материалов. Основание должно быть рассчитано на нагрузку, создаваемую сантехническим фаянсовым изделием. Гипсовые материалы могут быть использованы при условии монтажа на несущий каркас.
2. Установите тумбу на ровную поверхность.
3. Нанесите сплошную линию силиконового герметика (влагостойкого, санитарного, нейтрального) на всю поверхность монтажной полки, образовавшуюся после выпиливания отверстия. Не используйте уксусноокислый (кислотный) герметик, так как он может повредить материал раковины.
4. Аккуратно установите раковину в посадочное отверстие, обеспечивая равномерный прижим по всему контуру для формирования качественного герметизирующего шва.
5. Прижмите раковину сверху, чтобы излишки герметика выступили по краю. Их необходимо сразу же удалить мягким шпателем или ветошью, смоченной в мыльном растворе. Не используйте для удаления растворителя.
6. После фиксации раковины и схватывания герметика (время полимеризации указано на тубе с герметиком) приступите к монтажу сифона.
7. Установите в сливное отверстие штатное уплотнительное кольцо. Резьбовую часть сливной горловины обмотайте фум-лентой или нанесите на нее тонкий слой герметика для обеспечения полной герметичности.
8. Соберите и подключите сифон, подсоединив его выход к канализационному отводу. Для создания герметичного соединения обработайте стык сифона и канализационной трубы герметиком. Проверьте, чтобы все соединения были затянуты, но не сорвана резьба.
9. Заглушите сливное отверстие и наполните раковину водой до уровня перелива. Осмотрите все соединения снизу на предмет подтекания. Затем откройте слив и проследите за работой сифона и местом его соединения с канализацией.
10. Убедитесь, что раковина зафиксирована надежно и неподвижно.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор мебельной раковины торговой марки DIWO. Пожалуйста, внимательно изучите данную инструкцию перед началом установки и эксплуатации изделия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- мебельная раковина
- донный клапан
- паспорт изделия
- сифон
- монтажный комплект

! Примечание: комплектность может отличаться в зависимости от конкретной модели. Сверьтесь с упаковкой.

! РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Глазурованная поверхность устойчива к воздействию растворителей и щелочей, входящих в состав бытовых моющих средств, что обеспечивает простоту в уходе и поддержании чистоты.

Не рекомендуется применять грубые металлические сетки или щетки, а также чистящие средства абразивного характера.

Для содержания раковины в чистоте используйте жидкие неабразивные моющие средства, нанесенные сначала на губку или мягкую ткань.

Для предотвращения появления жёлтых пятен от ржавой или жёсткой воды рекомендуется после ополаскивания тёплой водой протирать поверхность насухо мягкой тканью. Для удаления образовавшегося известкового налёта следует использовать специальные средства.

! Гарантия распространяется на дефекты, признанные изготовителем производственными, при условии соблюдения покупателем инструкции по монтажу и рекомендации по уходу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Раковина сантехническая керамическая (фаянсовая) предназначена для установки на мебельную тумбу в системах хозяйственно бытового водоснабжения жилых, общественных и административных помещений.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие должно транспортироваться в упакованном виде в закрытых транспортных средствах, защищающих от атмосферных осадков и механических повреждений. Запрещается производить погрузочно разгрузочные работы путем сбрасывания, ударов или кантования изделия.

Раковину следует хранить в оригинальной упаковке в сухом отапливаемом помещении с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажностью не более 75%. Изделие должно быть установлено на ровную поверхность. Запрещается складирование упаковок в несколько ярусов, а также размещение других предметов сверху.

! ВАЖНО Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении (отсутствие даты, модели, печати магазина) или отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.