

Информация о продукции

49 11 A2

Прецизионные щипцы для стопорных колец для внешних стопорных колец

DIN 5254 A


- С высокой нагрузочной способностью в условиях длительного применения: срок службы дольше до 10 раз по сравнению с обточенными наконечниками
- С запрессованными наконечниками для безопасной работы
- с ограничением раскрытия
- большие контактные поверхности наконечников: без перекаса колец, легкий монтаж
- винтовой шарнир: точный ход без люфта
- внутренняя пружина, защищенная от загрязнения или ее утери
- ручки с покрытием из нескользящего пластика
- удлиненная головка щипцов для оптимального доступа к детали



MM Ø

назначения	
Номер артикула	49 11 A2
EAN	4003773048732
Клещи	фосфатированные
Ручки	с противоскользящими пластиковыми рукоятками
Масса	170 g
Размеры	180 x 40 x 13 mm
Норма	DIN 5254 A
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Диапазон диаметров валов	Ø 19 – 60 mm
Наконечники (диаметр)	1,8 mm

Возможны технические изменения и ошибки



Щипцы KNIPEX прецизионные для стопорных колец: не деформируют колец, легкий и быстрый монтаж



Внутренняя пружина: скрыта в винтовом прецизионном шарнире. Без ограничения срока службы, никакого загрязнения или ее утери

© LUNDA