

Описание	Значение
<b>Общие сведения:</b>	
Наименование продукта:	MEGA 25-8 1x230V
Артикул:	71121001
<b>Технические данные:</b>	
Максимальный расход:	8,5 м <sup>3</sup> /ч
Максимальный напор:	8 м
<b>Материалы:</b>	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит
<b>Монтаж:</b>	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	180 мм
Размер всасывающего патрубка:	G 1 1/2"
Размер напорного патрубка:	G 1 1/2"
<b>Жидкость:</b>	
Диапазон температур жидкости:	-30 .. 110 °C
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м <sup>3</sup>
<b>Данные электрооборудования:</b>	
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Мощность мин/макс:	8 - 130 Вт
Номинальный ток мин/макс:	0,08 - 0,9 А
Степень защиты (IEC 34-5):	
Класс изоляции (IEC 85):	
Встроенная защита электродвигателя:	
Тепловая защита:	
Класс электропотребления (EEI):	≤ 0,23
<b>Другое:</b>	
Температура хранения:	-40 .. 70 °C
Вес(Брутто):	5 кг
Вес(Нетто):	4,5 кг
Уровень шума:	≤ 45 дБа

  

MEGA 25-8 1x230V

— зона режима Auto — режим фиксированной скорости

— зона MIN / MAX — режим поддержания постоянного давления

— зона MIN / MAX — режим поддержания пропорционального давления

Rp 1"

G 1 1/2"

160

180

55 144 199