

Описание	Значение
<b>Общие сведения:</b>	
Наименование продукта:	MEGA+ 32-12 1x230V
Артикул:	71121012
<b>Технические данные:</b>	
Максимальный расход:	10,5 м³/ч
Максимальный напор:	12,5 м вод.ст.
<b>Материалы:</b>	
Корпус насоса:	Чугун с катодозщитным покрытием
Рабочее колесо:	Композит PES
<b>Монтаж:</b>	
Диапазон температур окр. среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	180 мм
Размер всасывающего патрубку:	G 2"
Размер напорного патрубку:	G 2"
<b>Жидкость:</b>	
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 110 °C
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998,2 кг/м³
<b>Данные электрооборудования:</b>	
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Мощность мин/макс:	10 - 230 Вт
Номинальный ток мин/макс:	0,24 - 1,2 А
Степень защиты (IEC 34-5):	
Класс изоляции (IEC 85):	
Встроенная защита электродвигателя:	
Тепловая защита:	
Класс электропотребления (EEl):	≤ 0,23
<b>Другое:</b>	
Температура хранения:	-40 .. 70 °C
Вес(Брутто):	6,5 кг
Вес(Нетто):	6 кг
Уровень шума:	≤ 45 дБа

  

MEGA+ 32-12 1x230V

— зона режима Auto — режим фиксированной скорости

— зона MIN / MAX — режим поддержания постоянного давления

  

— зона MIN / MAX — режим поддержания пропорционального давления

  

Technical drawing showing dimensions: Rp 1 1/4", G 2", 180, 53, 197, 250, 190, 123.