

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC 25-12S 180 1x230V
Артикул:	71211010
Технические данные:	
Максимальный расход:	2,06 м³/ч
Максимальный напор:	9 м
Количество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +40 °С
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	180 мм
Размер всасывающего патрубка:	G 1 1/2"
Размер напорного патрубка:	G 1 1/2"
Исполнение фланцев:	-
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °С
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °С
Плотность:	998,2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	270 / 240 / 160 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	1,2 / 1,1 / 0,75 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °С
Вес(Брутто):	2,5 кг
Вес(Нетто):	2,3 кг

