

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC 25-6S N 180 1x230V
Артикул:	71212005
Технические данные:	
Максимальный расход:	1,5 м³/ч
Максимальный напор:	2,37 м
Количество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	180 мм
Размер всасывающего патрубка:	G 1 1/2"
Размер напорного патрубка:	G 1 1/2"
Исполнение фланцев:	-
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998,2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	100 / 70 / 55 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	0,45 / 0,35 / 0,25 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Вес(Брутто):	3 кг
Вес(Нетто):	2,4 кг

