

| Описание | Значение |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Общие сведения: | |
| Наименование продукта: | BASIC 25-8S N 180 1x230V |
| Артикул: | 71212006 |
| Технические данные: | |
| Максимальный расход: | 5 м³/ч |
| Максимальный напор: | 5,99 м |
| Количество скоростей: | 3 |
| Материалы: | |
| Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо: | Композит PES/PP |
| Монтаж: | |
| Диапазон температуры окр. среды: | 0 .. +40 °С |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар |
| Монтажная длина: | 180 мм |
| Размер всасывающего патрубка: | G 1 1/2" |
| Размер напорного патрубка: | G 1 1/2" |
| Исполнение фланцев: | - |
| Жидкость: | |
| Диапазон температур жидкости: | 2 .. 110 °С |
| Рабочая жидкость: | Вода |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °С |
| Плотность: | 998,2 кг/м³ |
| Данные электрооборудования: | |
| Потребляемая мощность - P1: | 245 / 190 / 135 Вт |
| Частота питающей сети: | 50 Гц |
| Номинальное напряжение: | 1 x 230 В |
| Номинальный ток: | 1,1 / 0,85 / 0,60 А |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 |
| Класс изоляции (IEC 85): | H |
| Другое: | |
| Температура хранения: | -30 .. 55 °С |
| Вес(Брутто): | 5,5 кг |
| Вес(Нетто): | 4,8 кг |

