

| Описание                             | Значение                 |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Общие сведения:</b>               |                          |
| Наименование продукта:               | BASIC 25-12 N 180 1x230V |
| Артикул:                             | 71223001                 |
| <b>Технические данные:</b>           |                          |
| Максимальный расход:                 | 7 м³/ч                   |
| Максимальный напор:                  | 12,5 м                   |
| Количество скоростей:                | 1                        |
| <b>Материалы:</b>                    |                          |
| Корпус насоса:                       | Нержавеющая сталь        |
| Рабочее колесо:                      | Композит PES/PP          |
| <b>Монтаж:</b>                       |                          |
| Диапазон температуры окр. среды:     | 0 .. +40 °С              |
| Макс. рабочее давление:              | 10 бар                   |
| Монтажная длина:                     | 180 мм                   |
| Размер всасывающего патрубка:        | G 1 1/2"                 |
| Размер напорного патрубка:           | G 1 1/2"                 |
| Исполнение фланцев:                  | -                        |
| <b>Жидкость:</b>                     |                          |
| Диапазон температур жидкости:        | 2 .. 110 °С              |
| Рабочая жидкость:                    | Вода                     |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °С                    |
| Плотность:                           | 998,2 кг/м³              |
| <b>Данные электрооборудования:</b>   |                          |
| Потребляемая мощность - P1:          | 500 Вт                   |
| Частота питающей сети:               | 50 Гц                    |
| Номинальное напряжение:              | 1 x 230 В                |
| Номинальный ток:                     | 2,5 А                    |
| Степень защиты (IEC 34-5):           | IP44                     |
| Класс изоляции (IEC 85):             | H                        |
| <b>Другое:</b>                       |                          |
| Температура хранения:                | -30 .. 55 °С             |
| Вес(Брутто):                         | 8,5 кг                   |
| Вес(Нетто):                          | 7,7 кг                   |

