

Описание	Значение
<b>Общие сведения:</b>	
Наименование продукта:	BASIC PRO 32-12S 1x230V
Артикул:	71241003
<b>Технические данные:</b>	
Максимальный расход:	9,3 м³/ч
Максимальный напор:	12 м
Количество скоростей:	3
<b>Материалы:</b>	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
<b>Монтаж:</b>	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. 40 °С
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	180 мм
Размер всасывающего патрубка:	G 2"
Размер напорного патрубка:	G 2"
Исполнение фланцев:	-
<b>Жидкость:</b>	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °С
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °С
Плотность:	998,2 кг/м³
<b>Данные электрооборудования:</b>	
Потребляемая мощность - P1:	500 / 460 / 440 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	2,5 / 2,3 / 2 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
<b>Другое:</b>	
Температура хранения:	-30 .. 55 °С
Вес(Брутто):	9,5 кг
Вес(Нетто):	8,4 кг

