

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	PROMO 15-12A
Артикул:	71411002
Технические данные:	
Максимальный расход:	2,8 м³/ч
Максимальный напор:	12 м
Количество скоростей:	-
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	2 .. +40 °С
Макс. рабочее давление:	6 бар
Монтажная длина:	200 мм
Размер всасывающего патрубка:	G 3/4"
Размер напорного патрубка:	G 3/4"
Исполнение фланцев:	-
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. +60 °С
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °С
Плотность:	998,2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	270 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	1,2 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP43
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-
Вес(Брутто):	2,5 кг
Вес(Нетто):	2,5 кг

