

Информация о продукции

77 02 130

Бокорезы для электроники

DIN ISO 9654



- скругленная головка, с маленькой фаской
- Твёрдость режущих кромок примерно 62 HRC
- для самых тонких работ по резке, например, в электронике и точной механике
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- устойчивый коробчатый безлюфтовый шарнир
- плоская двуперая пружина с малым трением
- финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии и предотвращает возникновение трещин в покрытии, возникающих при отскакивании частиц хромового покрытия
- Лезвия с дополнительной лазерной закалкой, твёрдость не менее 60 HRC
- тонкие, подтянутые к головке инструмента чехлы обеспечивают уверенное и удобное манипулирование инструментом между большим и указательным пальцами

назначения	
Номер артикула	77 02 130
EAN	4003773039341
Головка	зеркально полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	81 g
Размеры	130 x 70 x 16 mm
Норма	DIN ISO 9654
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания /провода средней твёрдости (диаметр)	Ø 1,5 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 0,8 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,3 – 2 mm
Длина губок (B)	16,2 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	8,5 mm
Ширина головки (A)	13 mm
Длина резака в мм (C)	16,2 mm

Возможны технические изменения и ошибки