

Информация о продукции

79 62 125 ESD

Прецизионные бокорезы для электроники антистатические ESD


DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- острая головка
- с зажимом для проволоки - никакого случайного отскока отрезанных кусков проволоки
- кусачки прецизионные для самых тонких работ по резанию, например, в электронике и точной механике
- ручки электроотводящие с рассеянием
- точно шлифованные режущие кромки с очень малыми фасками для точной резки чувствительных деталей электроники; также без фаски для резки заподлицо
- прецизионные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты, твердость режущих кромок примерно 64 HRC
- почти на 20 % меньший вес по сравнению с традиционными клещами для электроники
- винтовой шарнир с особенно тщательно выполненными рабочими поверхностями для равномерного движения
- двойная пружина с легким ходом
- Эргономичные двухкомпонентные чехлы

назначения	
Номер артикула	79 62 125 ESD
EAN	4003773065166
Клещи	вороненые
Головка	полированная
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	58 g
Размеры	125 x 49 x 19 mm
Норма	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 0,8 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,1 – 1,3 mm
Длина губок (B)	11 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	6,5 mm
Ширина головки (A)	11 mm
антистатический инструмент	да
Аксессуары	
00 11 V79	Уловитель для 79 02 / 22 125 ESD,

Возможны технические изменения и ошибки



© LUNDA