

Информация о продукции

95 16 200

Кабелерез
 с двойными режущими кромками

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Режут гладко и чисто, без деформации материала
- благодаря разделению процесса резки на первичный рез (изоляция в передней области резки) и вторичный рез (проводник в задней области резки) можно производить резку кабелей до Ø 20 мм одной рукой
- Защита от защемления пальцев
- для резки кабеля из меди и алюминия
- Не подходит для стальной проволоки и твёрдотянутых медных проводников
- закаленные режущие кромки с прецизионной шлифовкой
- малозатратная работа благодаря оптимальной передаче усилия и новой геометрии режущих кромок
- регулируемый шарнир, винтовой, самофиксирующийся

назначения	
Номер артикула	95 16 200
EAN	4003773026761
Ножницы	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными диэлектрическими рукоятками, испытанными на соответствие нормативам VDE
Масса	340 g
Размеры	200 x 68 x 19 mm
Норма	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	70 mm ²
Параметры режима резки: медный кабель, многопроводный	Ø 20 mm
AWG	2 / 0
Испытано на соответствие нормам VDE	да

Возможны технические изменения и ошибки



Вторичный рез: если требуется большее усилие (при резке проводов), возможна установка кабеля в профиль в режущих кромках у шарнира. Первичный рез — в переднем профиле, вторичный рез — в заднем при больших диаметрах кабеля сохраняется эргономичная ширина развода ручек.



Первичный рез: Благодаря использованию передней режущей кромки для резки изоляционного материала