

Информация о продукции

97 52 63 DG

Инструмент для тетрагональной
опрессовки точеных контактов



- Размер опрессовки регулируется с шагом 0,01 мм
- с цифровой индикацией установленного усилия опрессовки
- Настройка в мм, дюймах или сравнимые позиции для выбора согласно MIL
- инструменты в пластиковом чемодане с вкладышем из поропласта, с устройством поддержки позиционирования для контактов
- для опрессовки точеных контактов
- тетрагональная опрессовка для соединений высочайшего качества
- калиброванная пробка для контроля основной настройки
- Стабильно высокое качество обжима благодаря храповому механизму (с отпиранием)
- увеличение усилия благодаря чрезвычайно эффективному передаточному отношению рычага, что способствует меньшей утомляемости во время работы
- высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции

назначения	
Номер артикула	97 52 63 DG
EAN	4003773063209
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	388 g
Размеры	195 x 82 x 19 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры кв.мм	0,08 — 2,5 mm²
AWG	28 — 14
Количество гнезд	1
Диаметр контактов макс.	5 mm

Возможны технические изменения и ошибки



Стандартный механизм позиционирования