

Информация о продукции

97 52 65 DG A

Инструмент для тетрагональной
опрессовки точеных контактов



- Размер опрессовки регулируется с шагом 0,01 мм
- с цифровой индикацией установленного усилия опрессовки
- Настройка в мм, дюймах или сравнимые позиции для выбора согласно MIL
- с таблицей для определения регулируемых параметров
- клещи в пластиковом чемодане с вкладышем из пенопласта
- без устройства поддержки позиционирования
- для опрессовки точеных контактов
- тетрагональная опрессовка для соединений высочайшего качества
- калиброванная пробка для контроля основной настройки
- Стабильно высокое качество обжима благодаря храповому механизму (с отпиранием)
- увеличение усилия благодаря чрезвычайно эффективному передаточному отношению рычага, что способствует меньшей утомляемости во время работы
- высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции

назначения	
Номер артикула	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	633 g
Размеры	250 x 86 x 19 mm
REACH	
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Применение	обработанные контакты (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller)
Параметры кв.мм	0,14 — 6 mm²
AWG	26 — 10
Количество гнезд	1
Диаметр контактов макс.	7,5 mm
Аксессуары	
97 59 65 2	Устройство поддержки позиционирования для 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A,

Возможны технические изменения и ошибки