



Естественный отбор.

Свет
в каждой
капле



Ультрафиолетовые системы
обеззараживания воды

Сменная УФ-лампа обладает
годовым ресурсом
дезинфекции
воды*

*) при соблюдении
условий
эксплуатации

UV35

UV25

Никакой химии.
Только свет!

Надежное
обеззараживание
потока воды

Зимой и летом —
одним ультрафиолетом



Надёжная высокопроизводительная УФ-лампа, прошедшая строгие испытания для обеспечения стабильной эффективности на протяжении всего срока службы.

Корпус изготовлен с применением высокопрочной сварки, которая прошла 100 000-кратное испытание гидравлическим ударом 10 бар.

Идеально подходит для широкого спектра решений по очистке воды: от установки перед одной точкой водоразбора до обработки всей воды на входе в дом.

Корпус
с установленной
УФ-лампой
(вид сбоку)



Модель	Мощность лампы, Вт	Номинальный поток, м ³ /ч (при дозе УФ-излучения 30 мДж/см ²)	Сменная УФ-лампа	Размеры корпуса реактора, мм
UV25	25	1,4	UVP25	590 x 63,5
UV35	35	2,0	UVP35	950 x 63,5



Вход / выход $\frac{3}{4}$ " (внешняя резьба)

Электронный контроллер лампы
соответствует международным стандартам CE и UL.
При исчерпании ресурса лампы контроллер подает звуковой сигнал.

atoll Platinum EC1-55



Напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц

Сигнализация: звуковая и визуальная

Условия эксплуатации

Максимальное рабочее давление воды: 8 бар

Температура воды: 2–40 °C

Содержание железа < 0,3 мг/л

Жесткость < 2 °Ж

Мутность < 1 мг/л

Пропускание УФ-излучения > 75%

Доза УФ 30 мДж/см²

