

Информация о продукции

71 72 460

Болторез



- режущая способность до 48 HRC
- прочные режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты до твердости примерно 62 HRC
- наваренный ограничитель с удобным демпфером
- легкий доступ к деталям благодаря очень плоской зоне головки с шарниром
- эргономичная форма ручек снимжает уставание при работе
- прочные ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами очень удобно лежат в ладони
- точная 12-ступенчатая регулировка и установка с помощью винта-эксцентрика
- высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- ножевая головка, сменная, привинчиваемая



назначения

Номер артикула	71 72 460
EAN	4003773066750
Головка	фосфатированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Масса	2.100 g
Размеры	460 x 119 x 34 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты

HRC 19	Ø 8 mm
HRC 40	Ø 6 mm
HRC 48	Ø 5 mm
Длина резака в мм	30 mm
Толщина головки	33 mm

Возможны технические изменения и ошибки



