



**PE-RT тип II**  
**с антидиффузионным слоем EVONH**



**Идеально подходит  
для систем теплого пола:**

- Максимальная рабочая температура +70 °C (кратковременно +90 °C)
- Рабочее давление 8 бар
- Срок эксплуатации 50 лет
- Выпускается в бухтах 120, 240 и 600 метров
- Стойкость к зарастанию и коррозии
- Высокая гибкость

# Трубы COMAP BioPERT

## Описание продуктовой линейки:

Трубы BioPERT изготавливаются из полиэтилена повышенной термостойкости с кислородным барьером EVON для низкотемпературных систем отопления, особенно для систем теплых полов.

Присутствие воздуха в системе является одним из основных факторов образования шлама, что приводит к ускоренному завоздушиванию и засорению системы отопления. Это явление можно предотвратить с помощью кислородного барьера (EVON), который предотвращает окисление и образование осадка в трубах.

5-слойная труба BioPERT обеспечивает повышенную устойчивость к коррозии и внешним воздействиям благодаря внешнему слою, защищающему кислородный барьер.

## Преимущества:

### Исключительная термостойкость благодаря свойствам PE-RT

PE-RT особенно устойчив с течением времени к колебаниям температуры в системе отопления или теплых полов.

### Защита от коррозии

PE-RT – это материал, который по своей природе нечувствителен к коррозии.

### Максимальная надежность

Внутренний и внешний слои не подвержены износу даже при высоких температурах или больших расходах.

### Легкий монтаж

PE-RT – гибкий и очень технологичный материал, с которым удобно работать.

## Термостойкий полиэтилен PE-RT тип II с антидиффузионным слоем EVON для систем отопления, 8 бар



| Наименование                              | Размер       | Артикул      | Цена м.п. с НДС, € |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Comap BioPERT труба в бухтах 16x2 – 120 м | 16x2 – 120 м | BPERT1620120 | 0,85               |
| Comap BioPERT труба в бухтах 16x2 – 240 м | 16x2 – 240 м | BPERT1620240 | 0,83               |
| Comap BioPERT труба в бухтах 16x2 – 600 м | 16x2 – 600 м | BPERT1620600 | 0,81               |