AM·PM

GEM

WMA-W90G-405-9090-BT

W90G-405-9090-BT
W90G-405-9090-MT

DEU • ENG • RUS

Montageanweisungen

Achtung!

- installations-und Montagearbeiten sollten nur von einem Facharbeiter durchgeführt werden;
- die Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden;
- prüfen Sie nach dem Auspacken das Vorhandensein aller nachfolgend aufgelisteten Teile;
- nach dem Auspacken sollten die Glasscheiben immer gerade auf einen weichen Untergrund gestellt werden;
- es ist streng verboten, an die Glasscheiben-Ecken zu klopfen.

Recommendations for use

Achtung!

Nach Beendigung der Montagearbeiten wird die Schutzfolie entfernt.

Produktpflege

Achtung!

- für das korrekte Funktionieren des Systems, sind Reinigungsfilter mit 100-300 Mikron an den Ansaugröhren erforderlich;
- um Oberflächenschäden zu vermeiden, sollte die Warmwassertemperatur 60°C nicht überschreiten;
- für die Pflege des Produktes verwenden Sie am besten ein mildes Reinigungsmittel;
- bitte keine aggressiven oder scheuernden Mittel verwenden.
- zum Entfernen starker Verschmutzungen, sollten Sie nur verdünntest Essigwasser verwenden. Anschließend klar abspülen und trocknen;
- leichte Kratzer aus Acrylglas können mit dem Wasserschleifpapier (Körnung 2000) entfernt werden.

Diese Montageanleitung richtet sich ausschließlich an qualifizierte Fachleute. Installations-und Montagearbeiten sollten nur von einem Facharbeiter durchgeführt werden.

Achtung!

Die Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten und Ausstattungen seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Alle in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Angaben haben eine formale Bedeutung.

Achtung!

Nach der Montage, Installation und Abdichten des Produktes mit dem Sanitärsilikon, sollten Sie das Silikon mindestens 24 Stunden trocknen lassen und jeden Wasserkontakt vermeiden.

© LUNDA

Installation instruction

Attention!

- installation of item should be carried out only by qualified professional, following the instructions of this guidance;
- assembly is carried out by two persons;
- please, check for presence of all details after unpacking. Glass panels must be transported vertically;
- please, lean glass panels vertically against the wall during assembly of other parts;
- it is expressly prohibited to wap upon corners of glass panels

Recommendations for use

Attention!

It is required to remove protective film after carrying out of assembly operations.

Product maintenance

Attention!

- for correct operation of the system it is required to install purification filters at feed pipelines with degree of purification of 100-300 micron.
- for the avoidance of damage of the surface of the product it is not allowed to use water of temperature more than 60 degrees C.
- use only mild detergents and soap for cleaning of the item.
- do not use corrosive washing agents or abrasive pastes for cleaning of the item.
- accute contaminations on the surface is recommended to treat with diluted vinegar and wash off with the water.
- shallow scratches (for acrylic parts of the item) can be removed with fine grid sandpaper (grade 2000)

Instruction is designed for expert. Assembly and installation must be carried out only by qualified professional following the instructions of this guideline.

Attention!

Assembly is carried out by two persons.

Manufacturer has a right to introduce change of component parts that has no effect on appearance and functionality of product.

All parameters indicated in this instruction have formal meaning. Manufacturer reserves the right for technical changes.

Attention!

After assembly sealant must be given some time to harden.

It is forbidden to use item within 24 hours after completion of installation.

LUNDA

Указания по монтажу

Внимание!

- установка изделия должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства;
- сборка осуществляется силами двух человек;
- после распаковки проверьте наличие всех деталей. Стеклянные панели должны транспортироваться вертикально;
- после распаковки стеклянные панели прислоняйте вертикально к стене на время сборки остальных частей.
- категорически запрещается стучать по углам стеклянных панелей.

Требования по монтажу ванн

Внимание!

После проведения монтажных работ необходимо удалить защитную пленку.

Уход за продуктом

Внимание:

- для правильного функционирования системы необходима установка фильтров очистки на подводящих трубопроводах со степенью очистки 100-300 мк;
- во избежание повреждения поверхности изделия не допускается использование воды температурой более 60°С;
- используйте для очистки изделия мягкие моющие средства или мыло.
- не используйте для очистки изделия агрессивные моющие средства или абразивные пасты;
- сильные загрязнения на поверхности рекомендуется обработать разбавленным уксусом и затем смыть водой;
- неглубокие царапины (для акриловых составляющих изделия) могут быть удалены мелкозернистой наждачной бумагой (зернистость 2000).

Сборка и установка должна производиться только квалифицированным персоналом, следуя инструкциям данного руководства.

Внимание!

Рекомендуется сборка силами двух специалистов.

Производитель имеет право на изменение комплектации, не влияющее на внешний вид и функционал продукта. Все параметры, указанные в данной инструкции, имеют формальное значение. Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

Внимание!

После сборки требуется дать время затвердевания герметику. Запрещается использование изделия в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

LUNDA



LUNDA





Gehäuse konfiguration / Enclosure configuration / Комплектация ограждения 90x90

01	schraube M5x10	screw M5x10	винт M5x10	x24
02	zentrales horizontales profil	central horizontal profile	центр. горизонтальный профиль	x2
03	türdichtung	door seal	уплотнитель двери	x1
04	türscharnier	door hinge	петля двери	x2
05	selbstschneidende schraube 3,5x11	self-tapping screw 3.5x11	саморез 3,5x11	x4
06	profilverbinder	profile connector	соединитель профиля	x4
07	satz von griffen	set of handles	комплект ручек	x1
08	tür	door	дверь	x1
09	türdichtung	door seal	уплотнитель двери	x1
10	dübel 6x40	dowel 6x40	дюбель 6x40	x6
11	selbstschneidende schraube 3,9x32	self-tapping screw 3.9x32	саморез 3,9x32	x6
12	festverglasung mit profil	fixed glass with profile	стекло фиксированное с профилем	x2



13	unterlegscheibe und stopfen	washer and plug	шайба и заглушка	x6
14	selbstschneidende schraube 3,5x6,5	self-tapping screw 3.5x6.5	саморез 3,5x6,5	x6
15	wandprofil	wall profile	пристенный профиль	x2
16	magnetische türdichtung L=1890	magnetic door seal L=1890	магнитный уплотнитель двери L=1890	x1
17	magnetische wanddichtung L=1873	magnetic wall seal L=1873	магнитный уплотнитель стены L=1873	x1
18	profilstecker	profile plug	заглушка профиля	x2
19	fester glasstopfen	fixed glass plug	заглушка фиксированного стекла	x2











LUNDA









LUNDA



LUNDA











LUNDA


24 Hours