



Серия CARBON

Кондиционеры настенного типа

Дизайнерская модель со специальной обработкой лицевой панели черного цвета с эффектом стеклянного блеска. Эксклюзивный пульт в цвет корпуса блока с покрытием Soft touch, идеально добавляет индивидуальности этой модели.

Энергоэффективность класса А
За счет применения современных роторных компрессоров достигается высокая эффективность.

Ионизатор воздуха наполняет помещение анионами, создавая комфортную атмосферу и улучшая самочувствие.

3D-распределение воздушного потока. Все пространство помещения охлаждается или нагревается равномерно за счет качания горизонтальных и вертикальных заслонок.

Комфортный сон
Позволяет создать приятные условия для сна, предотвращает переохлаждение или перегрев.

Фильтр предварительной очистки с ионами серебра нейтрализует действие аллергенов и микроорганизмов.

Горизонтальное и вертикальное распределение воздушного потока. Управление горизонтальными и вертикальными заслонками кондиционера производится с пульта дистанционного управления.

Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «Облако Даичи». Контроллер DW01/11-B, DW21/22-B (опция).

Функции. Режимы. Опции.

— Отключение/включение дисплея внутреннего блока
— Быстрый выход на режим
— Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
— Самодиагностика и автоматическая защита
— Автоматический перезапуск
— Подготовка к теплому старту
— Противоплесневая обработка теплообменника
— Режим «ECO»



DA25DVQ1-B2



DF25DV1-2



DRC35
в комплекте



DW01/11-B
DW21/22-B
(опция)*



Монтажный комплект
(опция)**

Внутренний блок			DA20DVQ1-B2	DA25DVQ1-B2	DA35DVQ1-B2	DA50DVQ1-B2	DA70DVQ1-B2
Наружный блок			**DF20DV1-2**	**DF25DV1-2**	**DF35DV1-2**	**DF50DV1-2**	**DF70DV1-2**
Производительность	Охлаждение	кВт	2.20	2.64	3.52	5.28	7.03
	Нагрев	кВт	2.20	2.78	3.66	5.42	7.18
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.69	0.82	1.10	1.64	2.19
	Нагрев	кВт	0.60	0.77	1.01	1.50	1.98
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)		3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	520	520	520	800	1000
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0.8	1.0	1.2	1.8	2.2
Уровень шума (макс./выс./сред./низ./тих.)	Внутренний блок	дБ(А)	39/35/32/28/26	39/35/32/28/26	39/36/34/31/30	44/41/38/34/31	47/45/42/38/35
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	777×250×201	777×250×201	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Наружный блок	мм	712×276×459	712×276×459	777×290×498	853×349×602	920×380×699
Вес	Внутренний блок	кг	7.5	7.5	8	10.5	13
	Наружный блок	кг	20	22	24	30	36
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A / 0.42	R-410A / 0.39	R-410A / 0.62	R-410A / 1.05	R-410A / 1.40
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	9.52	12.7	15.9
	Длина между блоками	м	15	15	15	15	15
	Перепад между блоками	м	5	5	5	5	5
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	15~43	15~43	15~43	15~43	15~43
	Нагрев	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi контроллером уточняйте у поставщика.
** Список доступных монтажных комплектов смотри на стр. 54.

Данная листовка дает общее представление о продукции Daichi и не является подробным инженерным руководством.
За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

Компания «Даичи»
Телефон: +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru
www.daichi.ru

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05
Время работы службы: будни,
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)