ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

NEW

СРЕНЕНАПОРНЫЕ

KTKT

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KTKT24HQAN1
KTKT30HQAN1
KTKT40HQAN1
KTKT50HQAN1
KTKT60HQAN1
KTKT72HQAN1
KTKT80HQAN1
KTKT90HQAN1
KTKT115HQAN1
KTKT140HQAN1
KTKT160HQAN1

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

KIC-78H
опция

KIC-77H
опция

KWC-60
опция

Инструкция
по монтажу
и эксплуатации

МОДЕЛЬ		KTHT_HQAN1	24	30	40	50	60	72	80	90	115	140	160
Производительность	кВт	Охлаждение	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8	9	11.2	14	16
		Нагрев	2.3	2.9	3.8	4.4	6.2	7.9	8.8	10	12.3	15.2	17
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1										
Расход воздуха	м³/ч	Высокий/средний/низкий	550/ 397/309		605/ 442/351	800/ 573/479		985/ 738/630	1345/ 1165/1013		1800/ 1556/1400	1905/ 1636/1400	2875/ 2587/2383
Ток	А	Рабочий	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	1.0	1.0	1.3	1.6	4.7
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	57	57	61	98	103	140	198	200	313	274	940
		Нагрев	57	57	61	98	103	140	198	200	313	274	940
Уровень шума	дБА	Высокий/средний/низкий	31/24/21	31/24/21	35/28/24	36/29/26	36/29/26	36/30/27	45/40/37	45/40/37	48/42/38	48/43/39	52/50/48
Внешнее статическое давление	Па		30	30	30	30	30	30	50	50	80	100	196
Габариты (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	778x 210x500			997x 210x500		1218x 210x500	1230x 270x775			1290x 300x865	1322x 423x691
Масса	кг	Внутренний блок	18.5	18.5	18.5	22.5	22.5	28	35.5	36	36	46.5	67
Трубопровод хладагента	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53	9.53
		Диаметр для газа	12.7	12.7	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9

©LUNDA