



AquaHeat

PE-Xa

НОВИНКА



PRO AQUA
ТРУБА РЕ-ХА
В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Новинка в линейке труб PRO AQUA PE-Ха

Труба PE-Ха в теплоизоляции

Трубы из сшитого полиэтилена PE-Ха со слоем EVOH в теплоизоляции из вспененного полиэтилена в защитной оболочке

Предизолированная труба PRO AQUA PE-Ха позволяет легко и быстро смонтировать систему отопления и водоснабжения без необходимости в дополнительной операции по фиксации теплоизоляции на трубе

Преимущества трубы PRO AQUA PE-Ха в предизоляции:

- Существенное сокращение издержек на логистику
- Увеличение скорости монтажа системы
- Гофрированная поверхность обеспечивает большую жёсткость, чем аналогичные решения с ровной поверхностью
- Толщина защитного слоя в 3 раза больше стандартно применяемого

Технические характеристики:

- Тип трубы - PE-Ха со слоем EVOH SDR 7.4
- Геометрия используемой трубы – 16x2,2 (SDR 7.4)
- Максимальное давление (5 класс эксплуатации) – 10 бар
- Тип теплоизоляции – Вспененный полиэтилен в защитной оболочке
- Толщина теплоизоляции – 6 мм
- Толщина защитной плёнки – 150 мкм



Размер	Цвет	Артикул
16x2,2	Синий	PXA.04.06.120-ISOL.B
16x2,2	Красный	PXA.04.06.120-ISOL.R