

Первый в России облачный кондиционер

облачный
кондиционер



Серия ALPHA

Кондиционеры настенного типа

Энергоэффективность класса А

Возможность управлять кондиционером через интернет из любой точки мира

Работа с голосовыми помощниками
Яндекс-Алиса, Mail-Маруся и другие.

Планирование режима работы кондиционера на неделю

Сценарии управления.
Сохраняйте настройки работы кондиционера как быстрые команды.

Быстрые команды
Включайте кондиционеры в одной или нескольких комнатах со своими настройками по одному касанию.

Управление по геолокации
Включение или выключение кондиционера при приближении или удалении от дома на заданное расстояние.

Настраиваемая панель быстрого доступа в приложении. Экран, на котором пользователь может собрать удобные для себя функции.

Функция «Мне хорошо»
Приложение накапливает статистические данные об установках, задаваемых пользователем. Далее по желанию пользователя они воспроизводятся в автоматическом режиме.

Распределение прав доступа
Несколько мобильных устройств (например, мобильные телефоны членов семей) могут управлять одним и тем же помещением.

Функции. Режимы. Опции.

- Современный дизайн внутреннего блока
- Комфортное воздухораспределение
- Воздушный фильтр
- Бесшумный режим
- Режим Турбо
- Функция «Комфортный сон».
- Автоматический перезапуск после устранения сбоя энергоснабжения
- Автоматическая очистка теплообменника внутреннего блока



A_AVQ1



A_FV1



Ваш смартфон*

Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.

Загрузите в App Store | Доступно в Google Play

Внутренний блок			**A20AVQ1**	**A25AVQ1**	**A35AVQ1**	**A50AVQ1**
Наружный блок			**A20FV1**	**A25FV1**	**A35FV1**	**A50FV1**
Производительность	Охлаждение	кВт	2.1	2.5	3.3	5.1
	Нагрев	кВт	2.1	2.5	3.3	5.1
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.65	0.78	1.02	1.59
	Нагрев	кВт	0.58	0.69	0.91	1.41
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.21 / A	3.21 / A	3.22 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)		3.62 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	450	500	600	900
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0.6	0.8	1.2	1.8
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)	Внутренний блок	дБ(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	708×263×190	708×263×190	865×290×200	1008×318×225
	Наружный блок	мм	696×432×256	696×432×256	696×432×256	780×540×245
Вес	Внутренний блок	кг	7.3	7.3	9.4	13.0
	Наружный блок	кг	22.0	25.6	27.0	35.2
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A / 0.45	R-410A / 0.60	R-410A / 0.73	R-410A / 1.30
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	9.52	12.7
	Длина между блоками	м	15	15	15	25
	Перепад между блоками	м	10	10	10	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43	18~43	18~43	18~43
	Нагрев	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
Пульт управления	Беспроводной (в комплекте)		°D-H	°D-H	°D-H	°D-H

* Не входит в комплект поставки кондиционера.

Данная листовка дает общее представление о продукции Daichi и не является подробным инженерным руководством.
За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

Компания «Даичи»
Телефон: +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru
www.daichi.ru

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05
Время работы службы: будни,
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)