

облачный кондиционер



Серия ALPHA2

Кондиционеры настенного типа

Энергоэффективность класса А

Возможность управлять кондиционером через интернет из любой точки мира

Доступны различные варианты подписки к Облачному сервису:
Alpha 1+ - включает в себя годовую подписку к облачному сервису Daichi Comfort. **Alpha ∞ (Unlimited)** - облачные кондиционеры с безлимитной подпиской.

Работа с голосовыми помощниками
Яндекс-Алиса, Mail-Маруся и другие.

Планирование режима работы кондиционера на неделю

Сценарии управления и быстрые команды.
Сохраняйте настройки работы кондиционера как быстрые команды. Включайте кондиционеры в одной или нескольких комнатах со своими настройками по одному касанию

Управление по геолокации
Включение или выключение кондиционера при приближении или удалении от дома на заданное расстояние.

Функция «Мне хорошо»
Приложение накапливает статистические данные об установках, задаваемых пользователем. Далее по желанию пользователя они воспроизводятся в автоматическом режиме.

Воздушный фильтр
Эффективно задерживает тополиный пух, шерсть животных, пыль.

Настраиваемая панель быстрого доступа в приложении. Экран, на котором пользователь может собрать удобные для себя функции.

°DAICHI

СЕРИЯ ALPHA2

Функции. Режимы. Опции.

— Бесшумный режим.
— Режим Турбо
— Функция «Комфортный сон»
— Автоматический перезапуск после устранения сбоя энергоснабжения
— Автоматическая очистка теплообменника внутреннего блока
— Комфортное воздухораспределение



A25AVQ2



A25FV2



Ваш смартфон*

Daichi Comfort
Скачайте в App Store или Google Play.

Загрузите в App Store | ДОСТУПНО В Google Play

Внутренний блок			**A20AVQ2**	**A25AVQ2**	**A35AVQ2**	**A50AVQ2**
Наружный блок			**A20FV2**	**A25FV2**	**A35FV2**	**A50FV2**
Производительность	Охлаждение	кВт	2.1	2.5	3.3	5.1
	Нагрев	кВт	2.1	2.5	3.3	5.1
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.65	0.78	1.02	1.59
	Нагрев	кВт	0.58	0.69	0.91	1.41
Энергоэффективность / Класс	Охлаждение (EER)		3.21 / A	3.21 / A	3.22 / A	3.21 / A
	Нагрев (COP)		3.62 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	450	500	600	900
Интенсивность осушки воздуха	Среднее значение	л/ч	0.6	0.8	1.2	1.8
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)	Внутренний блок	дБ(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/31
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	708×263×190	708×263×190	865×290×200	1008×318×225
	Наружный блок	мм	696×432×256	696×432×256	696×432×256	780×540×245
Вес	Внутренний блок	кг	7.3	7.3	9.4	13.0
	Наружный блок	кг	22.0	25.6	27.0	35.2
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A / 0.45	R-410A / 0.60	R-410A / 0.73	R-410A / 1.30
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35
	Диаметр для газа	мм	9.52	9.52	9.52	12.7
	Длина между блоками	м	15	15	15	25
	Перепад между блоками	м	10	10	10	15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18~43	18~43	18~43	18~43
	Нагрев	°C	-7~24	-7~24	-7~24	-7~24
Пульт управления	Беспроводной (опция)		°D-BT	°D-BT	°D-BT	°D-BT

* Не входит в комплект поставки кондиционера.

Данная листовка дает общее представление о продукции Daichi и не является подробным инженерным руководством.
За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

Компания «Даичи»
Телефон: +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru
www.daichi.ru

Единая служба поддержки клиентов
8-800-200-00-05
Время работы службы: будни,
с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)