

Четырехпоточный компактный кассетный внутренний блок



Беспроводной пульт (в комплекте) Проводной пульт (опция)



RM12F



WDC-86E/KD

Гарантия 3 года

от 1.5 до 4.5 кВт

Компактные кассетные четырехпоточные внутренние блоки VRF-системы серии ATOM подходят для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях, предполагающих значительное скопление людей. Обладают круговым (360°) распределением воздушного потока для обеспечения максимального комфорта пользователей. Применяются в помещениях с подвесными потолками, особенно общественного назначения: в магазинах, офисах, школах, конференц-залах и т.д. Опциональный проводной пульт с двусторонней связью может запрашивать параметры внутреннего и внешнего блоков, а также может устанавливать параметры внутренних блоков. Оснащаются дренажной помпой для удаления конденсата на высоту до 500 мм.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность



медные трубки с внутренними канавками трапециевидной формы

Надежность



функция самодиагностики



антикоррозийное покрытие теплообменника

Функциональность



таймер



отключение дисплея с пульта ДУ



режим ECO

Здоровье и комфорт



теплый пуск



независимое осушение



автоматическое качание заслонок



функция Follow me



5 положений жалюзи



поддержание температуры $\pm 0.5^\circ\text{C}$



тихий режим Silent



встроенный дренажный насос



мощный фильтр



подача свежего воздуха

Легкий монтаж и простое обслуживание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель			MDV-D05Q4/ N1-A3(At)	MDV-D07Q4/ N1-A3(At)	MDV-D09Q4/ N1-A3(At)	MDV-D12Q4/ N1-A3(At)	MDV-D15Q4/ N1-A3(At)
Панель			MDV-MBQ4-03C4				
Производительность	Охлаждение	кВт	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5
	Нагрев	кВт	1,7	2,4	3,2	4,0	5,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)		кВт	0,036	0,05		0,056	
Номинальная потребляемая мощность (нагрев)		кВт	0,036	0,05		0,056	
Расход воздуха (Выс./Сред./Низк)		м³/ч	400/283/208		414/313/238		521/409/314
Уровень шума (Выс./Сред./Низк)		дБ(А)	35/33/23		36/33/23		42/36/29
Хладагент	Тип		R410A				
Размер	Ш x В x Г (ВБ)	мм	570*260*630				
	Ш x В x Г (панель)	мм	647*50*647				
Размер в упаковке	Ш x В x Г (ВБ)	мм	675*285*675				
	Ш x В x Г (панель)	мм	715*123*715				
Вес нетто	Внутренний блок	кг	17			18,5	
	Панель	кг	2,5				
Вес брутто	Внутренний блок	кг	20			21,5	
	Панель	кг	4,5				
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")				
	Газовая труба	мм (дюйм)	12,7 (1/2")				
	Дренажная труба (НД)	мм	25				

Необходимый межблочный кабель 3*0,75мм² в экране.