

Однопоточный кассетный внутренний блок

Кассетные однопоточные блоки серии ATOM применяются для обеспечения комфортного микроклимата в небольших помещениях, таких как переговорные комнаты. Отлично подходят для удаления теплопритоков от панорамного остекления. Имеют компактный размер (высота блоков 1.8-3.6 кВт составляет всего 153 мм!), поэтому могут размещаться в помещениях даже с ограниченным запотолочным пространством.

Оснащаются дренажной помпой для отвода конденсата на высоту до 750 мм.



Беспроводной пульт **RM12F** (в комплекте)

Проводной пульт **WDC-86E/KD** (опция)



Wi-Fi модуль **MA-WK** (опция)



страница на сайте



Гарантия 3 года

от 1.8 до 7.1 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MDV-D06Q1/ N1-D(Ai)	MDV-D07Q1/ N1-D(Ai)	MDV-D09Q1/ N1-D(Ai)	MDV-D12Q1/ N1-D(Ai)	MDV-D15Q1/ N1-D(Ai)	MDV-D18Q1/ N1-D(Ai)	MDV-D24Q1/ N1-D(Ai)
Панель			MDV-MBQ1-02D				MDV-MBQ1-01D		
Производительность	Охлаждение	кВт	1,8	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Нагрев		2,2	2,6	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение)		кВт	0,041				0,048		0,06
Номинальная потребляемая мощность (нагрев)			0,041				0,048		0,06
Расход воздуха (Выс./Сред./Низк)		м³/ч	523 / 404 / 275		573 / 456 / 315		693 / 600 / 476	792 / 688 / 549	933 / 749 / 592
Уровень шума (Выс./Сред./Низк)		дБ(А)	37 / 34 / 30		39 / 37 / 34		41 / 39 / 35	42 / 40 / 36	44 / 41 / 37
Хладагент	Тип		R410A						
Размер	Ш x В x Г (ВБ)	мм	1054x153x425				1275x189x450		
	Ш x В x Г (панель)		1180x25x465				1350x25x505		
Размер в упаковке	Ш x В x Г (ВБ)		1155x245x490				1370x295x505		
	Ш x В x Г (панель)		1232x107x517				1410x95x560		
Вес нетто	Внутренний блок	кг	12,5		13		18,5	18,8	19,5
	Панель		3,5				4		
Вес брутто	Внутренний блок		16		16,5		22,8	23,1	23,8
	Панель		5,2				5,4		
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм	6,35 (1/4")					9,53 (3/8")	
	Газовая труба	(дюйм)	12,7 (1/2")					15,88 (5/8")	
	Дренажная труба (НД)	мм	25						

Необходимый межблочный кабель 3x0,75мм² в экране.