

Напольно-потолочный внутренний блок

Напольно-потолочные внутренние блоки VRF-системы MDV серии ATOM применяются там, где недостаточно традиционного настенного кондиционера (большие помещения с высокими потолками, залы ресторанов, супермаркеты, крупные офисы и т.д.). Идеально подходят для помещений сложной архитектуры, например, имеющих сильно вытянутую форму. Напольно-потолочные блоки имеют автоматические (управляемые с ПДУ) вертикальные и горизонтальные жалюзи, а также оснащаются дренажной помпой для отвода конденсата на высоту до 750 мм.



Беспроводной пульт **RM12F**
(в комплекте)

Проводной пульт
WDC-86E/KD
(опция)



Wi-Fi модуль
MA-WK
(опция)



страница на сайте



Гарантия 3 года

от 3.6 до 14 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			MDV-D12DL/ N1-C(Ar)	MDV-D15DL/ N1-C(Ar)	MDV-D18DL/ N1-C(Ar)	MDV-D24DL/ N1-C(Ar)	MDV-D28DL/ N1-C(Ar)	MDV-D32DL/ N1-C(Ar)	MDV-D40DL/ N1-C(Ar)	MDV-D48DL/ N1-C(Ar)
Производи- тельность	Охлаждение	кВт	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0
	Нагрев		4,0	5,0	6,3	8,0	9,0	10,0	12,5	15,0
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1							
Номинальная потр. мощность (охл.)		кВт	0,049	0,120	0,122	0,125	0,130		0,182	
Расход воздуха (3~1 скорость)		м³/ч	650 / 570 / 500	800 / 600 / 500			1200 / 900 / 700		1980 / 1860 / 1730	
Уровень шума (3~1 скорость)		дБ(А)	40 / 38 / 36	43 / 41 / 38			45 / 43 / 40		47 / 45 / 42	
Хладагент	Тип		R410A							
Размер	Ш x В x Г (ВБ)	мм	990x203x660				1280x203x660		1670x244x680	
Размер в упаковке			1089x296x744				1379x296x744		1764x329x760	
Вес нетто	Внутренний блок	кг	26,0	28,0			34,5		54,0	
Вес брутто			32,0	34,0			41,0		59,0	
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")			9,53 (3/8")				
	Газовая труба		12,7 (1/2")			15,88 (5/8")				
	Дренажная труба (НД)	мм	25							

Необходимый межблочный кабель 3x0,75мм² в экране.