


Уплотнительные прокладки дюймовые.

Прокладки выполнены из материала резина (ТМКЩ)

Техпластина ТМКЩ имеет следующую расшифровку названия:

тепломорозокислотощелочестойкая(ГОСТ7338-90). То есть эксплуатироваться она может в достаточно неблагоприятных условиях. Можно сказать, что это продукт универсального назначения, которые не теряет своих свойств в:

- Воздушной среде с обширным диапазоном температур (от +80°C до -60 °С – нижний предел зависит от степени твердости изделия),
- Обычной и морской воде,
- Промышленных растворах (без масел и нефтепродуктов),
- Рассолах (в том числе высокой концентрации),
- Неорганических кислотах и щелочи (до 20% концентрации) при показателях давления 0.05-10.0 МПа
- Инертных газах и азоте (при давлении 0.05-0.4 МПа).

| Артикул «Симтек» | Наименование дюймовое | Наименование российское | D x d x S (мм) |  |
|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---|
| 2-0001 | 3/8" | Ду10 | 15 x 8 x 2 | |
| 2-0008 | 1/2" | Ду15 | 19 x 10 x 2 | |
| 2-0015 | 3/4" | Ду20 | 24 x 14 x 2 | |
| 2-0020 | 1" | Ду25 | 30 x 19 x 2 | |
| 2-0025 | 1 1/4" | Ду32 | 42 x 30 x 2 | |
| 2-0028 | 1 1/2" | Ду40 | 54 x 42 x 2 | |

