



| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Максимальная рабочая температура | R ₂₅ |
| + 70°C | 0,81м ² К/Вт |

| | |
|--|----------|
| Показатель | Значение |
| Шаг укладки | 5 см |
| Водопоглощение по объему за 24 ч, не более | 3% |



- ПРОЧНОЕ НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ;
- ВЫСОКОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ;
- СНИЖЕНИЕ УДАРНЫХ ШУМОВ;
- БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ;
- БЫСТРАЯ УКЛАДКА ТРУБ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ;
- НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ТРУБЫ;
- УКЛАДКА ТРУБЫ ПО ПРЯМОЙ И ДИАГОНАЛИ.



Плиты из пенополистирола с фиксаторами для крепления труб

| Типоразмер | Толщина, мм | Ширина, м | Длина, м | Количество в упаковке, м ² | Цена с НДС, руб./м ² |
|--|-------------|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Плита Energofloor® Pipelock 30/1,0-1,0 | 30 | 1 | 1 | 12 | 679,05 |

Упаковываются в картонные коробки размером 1095 x 1040 x 490 мм. Объем упаковки 0,558 м³

Аксессуары

| Наименование | Единица измерения | Цена с НДС, руб. |
|--|-------------------|------------------|
| Лента демпферная Energoflex® Super 10/0,1-11 | рулон | 331,03 |

Прайс-лист от 1 марта 2012 г.