www.teplo-sila.com
Головной офис ООО «Завод Теплосила»: РБ, г. Минск, Логойский тракт, 22а, корпус 2, офис 702.
Структурное подразделение ООО «ПК Теплосила»: РФ, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, БЦ "Гринвуд", стр. 9, Литера Б, 2 эт., пом. 74.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: +375 (17) 396-89-16, +375 (29) 395-72-82 (РБ); +7 (903) 663-18-05 (РФ); techotdel@teplo-sila.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДВУХХОДОВОГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (на пар)

Сведения о заказчике

Заказчик	Наименование					
	Адрес					
	Контактное лицо					
	Телефон		Факс		E-mail	
Наименование объекта						

Исходные данные

Количество, шт.				
ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ				
Тип пара		☐ насыщенный		☐ перегретый
Расход пара		**максимальный**	**нормальный**	**минимальный**
☐ **кг/ч**	☐ **т/ч**			
Температура пара перед клапаном, °С (*для перегретого пара*)				
Давление пара перед клапаном (изб.)				
☐ **МПа**	☐ **атм**	☐ **кгс/см²**		
Давление пара после клапана (изб.)				
☐ **МПа**	☐ **атм**	☐ **кгс/см²**		
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА				
Терморегулирующий привод (без подключения к контроллеру)	☐ да ☐ нет			
Напряжение питания	☐ ~230 В ☐ =24 В			
Управляющий сигнал	☐ 3-х позиционный ☐ аналоговый (0-20 мА, 0-10 В)			
Наличие датчика положения 0-20 мА (0-10 В)	☐ да ☐ нет			
Положение при отсутствии питания	☐ закреплен ☐ открыт ☐ закрыт			
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ				
Диаметр трубопровода, мм				
Температура окружающей среды, °С				
Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки)	☐ да		☐ нет	
Примечание				