www.teplo-sila.com
Головной офис ООО «Завод Теплосила»: РБ, г. Минск, Логойский тракт, 22а, корпус 2, офис 702.
Структурное подразделение ООО «ПК Теплосила»: РФ, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, БЦ "Гринвуд", стр. 9, Литера Б, 2 эт., пом. 74.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: +375 (17) 396-89-16, +375 (29) 395-72-82 (РБ); +7 (903) 663-18-05 (РФ); techotdel@teplo-sila.com

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для подбора КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (на жидкость)

Сведения о заказчике

Заказчик	Наименование					
	Адрес					
	Контактное лицо					
	Телефон		Факс		E-mail	
Наименование объекта						

Исходные данные

Система, на которую устанавливается клапан	☐ отопление	☐ ГВС	☐ вентиляция	☐ технология	☐ другое (указать) _____
Тип клапана	☐ двухходовой		☐ трехходовой		
Количество, шт.					
ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ					
Тип среды	☐ вода	☐ этиленгликоль ____ % (указать концентрацию от 1% до 65 %)	☐ пропиленгликоль ____ % (указать концентрацию от 1% до 65 %)		
Расход среды	**максимальный**	**нормальный**	**минимальный**		
☐ **м3/ч** ☐ **т/ч**					
Температура среды перед клапаном, °С	**максимальная**	**нормальная**	**минимальная**		
Давление среды перед клапаном (изб.)	**при макс. расходе**	**при норм. расходе**	**при мин. расходе**		
☐ **МПа** ☐ **атм** ☐ **кгс/см²**					
Давление среды после клапана (изб.)	**при макс. расходе**	**при норм. расходе**	**при мин. расходе**		
☐ **МПа** ☐ **атм** ☐ **кгс/см²**					
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА					
Терморегулирующий привод (без подключения к контроллеру)	☐ да ☐ нет				
Напряжение питания	☐ ~230 В ☐ =24 В				
Управляющий сигнал	☐ 3-х позиционный ☐ аналоговый (0-20 мА, 0-10 В)				
Наличие датчика положения 0-20 мА (0-10 В)	☐ да ☐ нет				
Положение при отсутствии питания	☐ закреплен ☐ открыт ☐ закрыт				
УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ					
Диаметр трубопровода, мм					
Температура окружающей среды, °С					
Монтажный комплект (ответные фланцы, прокладки, болты, гайки)	☐ да		☐ нет		
Примечание					

© LUNDA