

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Данный гарантийный талон устанавливает гарантийную ответственность на приобретенное вами изделие в объеме, предусмотренном законом Российской Федерации «О защите прав потребителя». Гарантийные обязательства действуют на территории Российской Федерации в течение гарантийного срока со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года и исчисляется с даты приобретения товара при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия

Гарантия на пластиковые детали, уплотнители и прокладки обеспечивается только при соблюдении инструкции по сборке и условий эксплуатации

! Гарантия действует при наличии настоящего талона

! НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА, ЕСЛИ НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗНИКЛИ:

в результате повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;

в случае некачественной и неправильной установки изделия;

по причинам, независящим от производителя (плохое качество воды, коррозия водопровода, образование известкового налета);

в результате несоблюдения требований инструкции по уходу и обслуживанию;

в результате механических повреждений изделия, а также следов воздействия химических, абразивных и иных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств;

в результате естественного износа изделия и его составных частей (уплотнителей, декоративных накладок и т.п.);

в случае использования изделия не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель/цвет:

Продавец:

Дата приобретения:

Магазин:

! Гарантийные обстоятельства распространяются на изделие с момента продажи и действуют в течение трех лет при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.

! Без предъявления данного талона, при его неправильном заполнении или отсутствии печати торгующей организации претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Изготовлено по заказу: ООО «САНТЕХНИКА-ОНЛАЙН», 117638, Россия, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, пом. II, ком. 14, эт. 10.

Производитель: NINGBO TRIUNE IMP.AND EXP.CO.,LTD
NO. 2, LANE 711, BAIZHANG EAST ROAD, YINZHOU DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE CHINA

Разработано в Финляндии с соблюдением строгих стандартов качества на каждом этапе.

e-mail: service@stworki.ru

телефон: 8 (800) 700-06-35

сайт: stworki.ru

STWORKI

ПАСПОРТ

Душевой лоток


ГАРАНТИЯ

3


ГОДА

STWORKI


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




1 Присоедините сифон к желобу




2 Отрегулируйте высоту установки желоба, используя монтажные ножки. Сделайте разметку точек крепления монтажных ножек




3 Просверлите отверстия в точках крепления




4 Установите желоб, присоедините сифон к канализации




5 Убедитесь в отсутствии протечек в местах соединений, залив воду в корпус желоба




6 При заливке раствора под установку желоба необходимо сделать минимальный уклон в сторону желоба 1-2%




7 Нанесите клеевой слой по периметру желоба




8 Приклейте тканевую гидроизоляцию, разгладив ее во все стороны по направлению от желоба




9 Нанести жидкую гидроизоляцию в 2 слоя на всю поверхность помещения, с заходом на стены



10 Произведите укладку напольного покрытия вплотную к бортику желоба по периметру



11 Вставьте решетку в желоб



12 Возможен переворот решетки для клейки плитки

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор душевого лотка торговой марки STWORKI. Пожалуйста, внимательно изучите данные инструкции перед началом установки и эксплуатации изделия.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ

Инструкция по монтажу предназначена для квалифицированных работников. После сборки требуется дать время для затвердевания герметика. Запрещается использовать изделие в течении 24 часов после завершения монтажных работ.

ВНИМАНИЕ

Перед началом работ по установке изделия необходимо осмотреть все детали на наличие повреждений, которые могут быть вызваны транспортировкой. После установки деталей претензии не принимаются.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Решетка | 6. Тканевая гидроизоляция |
| 2. Корпус желоба | 7. Ключ для решетки |
| 3. Ножки | 8. Монтажный комплект |
| 4. Сифон | 9. Паспорт изделия |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина модулей: 500 / 600 / 700 / 800 мм
- Ширина корпуса: 60 мм
- Максимальная нагрузка: 300 кг
- Максимальная температура воды: 60 °C

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ НАГРУЗКУ И ТЕМПЕРАТУРУ ВОДЫ!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Для очистки поверхности используйте только мягкие средства на мыльной основе. После обработки тщательно смойте остатки средства водой и протрите изделие сухой мягкой тканью для предотвращения разводов.

Избегайте использования агрессивных жидкостей и их слив в дренажную систему лотка, они могут оказать негативное влияние на состояние всей дренажной системы.

Остатки жидкого мыла, шампуня или геля для душа также могут вызвать повреждения. Чтобы этого не произошло, тщательно смойте их чистой водой.

Запрещается применять для ухода абразивные средства и пасты, абразивные губки, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислоты и щелочи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Душевой лоток предназначен для организации эффективного точечного водоотведения в душевых зонах без поддона, а также в зонах мокрого использования ванных комнат, саун, спа-комплексов и бассейнов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделия транспортируют любым видом транспорта с предохранением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта, в контейнерах или транспортными пакетами. Хранят в сухих закрытых помещениях при температуре от -10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на изделия солнечных лучей. В помещении не должны одновременно храниться химически активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.