

РАДИАТОР ПРОШЕЛ ВСЕ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, УПАКОВАН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К КОМПЛЕКТАЦИИ.  
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ - УКАЗЫВАЕТСЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАДИАТОРА НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ ПАНЕЛИ.

Штамп приемки ОТК

СДЕЛАНО В РОССИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара: Радиатор отопительный стальной панельный TM VALFEX

| № | Артикул | Наименование | Кол-во, шт |
|---|---------|--------------|------------|
| 1 |         |              |            |
| 2 |         |              |            |
| 3 |         |              |            |
| 4 |         |              |            |
| 5 |         |              |            |

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать торгующей организации

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

Покупатель \_\_\_\_\_ (подпись/расшифровка) \_\_\_\_\_

Гарантия - 10 лет с даты изготовления.

По вопросам гарантийного характера, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: 600027, Владимирская обл., г. Владимир, пр-т Суздальский, д. 47, к. 1, тел.: 8 (495) 127-21-41, e-mail: pretenz@valfex.ru

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;

- фактический адрес;

- контактные телефоны;

- название и адрес организации;

- краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г. Подпись \_\_\_\_\_

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ VALFEX  
ЗАСТРАХОВАНЫ НА 50 000 000 РУБЛЕЙ

VALFEX.RU

Паспорт и инструкция СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ по монтажу и эксплуатации



**1. Назначение и область применения**  
Стальной панельный радиатор предназначен для эксплуатации в одноконтурных и двухконтурных закрытых системах водяного теплоснабжения с независимой схемой подключения зданий и сооружений различного назначения (ГОСТ Р 56501-2015).  
Краткое описание выпускаемых моделей радиаторов:  
Модификации радиаторов определяются буквенным обозначением (например, С, Н, VCH, VC, и др.) и двузначным числом. Первая цифра этого числа означает количество нагревательных панелей, вторая - количество конвекционных элементов. Следующие два числа в обозначении радиатора указывают на его высоту и длину в миллиметрах.

2. Комплектность

| Модельные ряды                      | C10*; C11; C20; C21; C22; C30; C33; CH10; CH20; CH30 | VC10*; VC11; VC20; VC30; VCH10; VCH20; VCH30 | VC21; VC22; VC33  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Вид крепления                       | Hook/Standart**                                      | Hook/Standart**                              | Click/Universal** |
| Радиатор                            | 1                                                    | 1                                            | 1                 |
| Паспорт                             | 1                                                    | 1                                            | 1                 |
| Упаковка                            | 1                                                    | 1                                            | 1                 |
| Кронштейн монтажный                 | 2(3)***                                              | 2(3)***                                      | 2(3)***           |
| Комплект монтажный****              | 1                                                    | 1                                            | 1                 |
| Термостатическая вентильная вставка | -                                                    | 1                                            | 1                 |

\* Радиатор тип 10 модификаций С и VC выпускается без воздуховывпускной решетки и без боковых стенок.  
\*\* Радиаторы высотой 0,2 м выпускаются только с креплением click/universal – без кронштейнов монтажных в комплекте.  
\*\*\* Радиаторы длиной до 1,6 м комплектуются двумя кронштейнами монтажными. Радиаторы длиной от 1,7 м до 3,0 м комплектуются тремя кронштейнами монтажными.  
\*\*\*\* В комплект монтажный входят:  
воздухоотводный клапан с ключом – 1 шт.;  
заглушка – 1 шт. для радиаторов исполнения Compact или 2 шт. для радиаторов исполнения Valve Compact;  
дюбель с саморезом – 4 шт. для радиаторов длиной до 1,6 м или 6 шт. для радиаторов длиной от 1,7 м;  
насадка защитная для кронштейна монтажного – 4 шт. для радиаторов длиной до 1,6 м включительно или 6 шт. для радиаторов длиной от 1,7 м.

3. Основные технические характеристики

Стальной панельный радиатор соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005.  
Сертификат соответствия № РОСС RU С-РУ.АВ29.В.00194/24 от 11.06.2024 срок действия до 10.06.2029 г.  
Материал изготовления: прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали для глубокой штамповки.  
Высота, мм 200, 300, 400, 500, 600.  
Длина, мм от 400 до 3000 с шагом 100.  
Максимальное рабочее давление, при котором допускается эксплуатация отопительного прибора МПа до 1,0 (10 бар).  
Испытательное давление, МПа 1,5 (15 бар).  
Максимальная рабочая температура воды (теплоносителя): 120°С.  
Присоединительные размеры трубной цилиндрической резьбы (G 1/2").  
Условия эксплуатации радиаторов – УХЛ 4 (ГОСТ 9.104).

Номинальный тепловой поток/Тепловая мощность, в соответствии с ГОСТ 53583-2009 при температурном напоре ΔТ 70°С и расходе теплоносителя через прибор 360 кг/час, кВт

| Длина \ Высота | Тип 10 |      |      |      |      | Тип 11 |      |      |      |      | Тип 20 |      |      |      |      | Тип 21 |      |      |      |      |
|----------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|                | 200    | 300  | 400  | 500  | 600  | 200    | 300  | 400  | 500  | 600  | 200    | 300  | 400  | 500  | 600  | 200    | 300  | 400  | 500  | 600  |
| 400            | *      | 0,32 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | *      | 0,38 | 0,47 | 0,54 | 0,63 | 0,24   | 0,41 | 0,53 | 0,65 | 0,66 | 0,28   | 0,49 | 0,61 | 0,72 | 0,81 |
| 500            | *      | 0,36 | 0,41 | 0,48 | 0,52 | *      | 0,44 | 0,58 | 0,64 | 0,76 | 0,30   | 0,49 | 0,66 | 0,77 | 0,80 | 0,35   | 0,58 | 0,76 | 0,87 | 0,98 |
| 600            | *      | 0,39 | 0,45 | 0,55 | 0,60 | *      | 0,50 | 0,70 | 0,74 | 0,89 | 0,36   | 0,56 | 0,80 | 0,90 | 0,94 | 0,42   | 0,67 | 0,91 | 1,03 | 1,15 |
| 700            | *      | 0,43 | 0,50 | 0,63 | 0,70 | *      | 0,57 | 0,82 | 0,85 | 1,03 | 0,41   | 0,64 | 0,93 | 1,03 | 1,08 | 0,49   | 0,76 | 1,06 | 1,19 | 1,32 |
| 800            | *      | 0,47 | 0,57 | 0,70 | 0,80 | *      | 0,64 | 0,94 | 0,96 | 1,16 | 0,47   | 0,72 | 1,06 | 1,16 | 1,22 | 0,56   | 0,86 | 1,21 | 1,35 | 1,49 |
| 900            | *      | 0,51 | 0,64 | 0,78 | 0,90 | *      | 0,72 | 1,05 | 1,07 | 1,29 | 0,53   | 0,81 | 1,20 | 1,29 | 1,35 | 0,63   | 0,96 | 1,36 | 1,52 | 1,65 |
| 1000           | *      | 0,60 | 0,71 | 0,85 | 1,00 | *      | 0,79 | 1,17 | 1,18 | 1,43 | 0,59   | 0,97 | 1,33 | 1,43 | 1,50 | 0,70   | 1,14 | 1,52 | 1,69 | 1,83 |
| 1100           | *      | 0,64 | 0,78 | 0,93 | 1,10 | *      | 0,86 | 1,29 | 1,30 | 1,56 | 0,65   | 1,05 | 1,46 | 1,56 | 1,64 | 0,77   | 1,24 | 1,67 | 1,91 | 2,00 |
| 1200           | *      | 0,68 | 0,85 | 1,01 | 1,20 | *      | 0,92 | 1,40 | 1,40 | 1,69 | 0,71   | 1,14 | 1,59 | 1,69 | 1,78 | 0,85   | 1,34 | 1,82 | 2,08 | 2,16 |
| 1300           | *      | 0,72 | 0,92 | 1,08 | 1,30 | *      | 0,98 | 1,52 | 1,50 | 1,85 | 0,77   | 1,22 | 1,73 | 1,81 | 1,95 | 0,93   | 1,44 | 1,97 | 2,25 | 2,36 |
| 1400           | *      | 0,76 | 0,99 | 1,15 | 1,39 | *      | 1,04 | 1,64 | 1,60 | 2,00 | 0,84   | 1,31 | 1,86 | 1,98 | 2,11 | 1,00   | 1,54 | 2,12 | 2,42 | 2,56 |
| 1500           | *      | 0,80 | 1,07 | 1,22 | 1,49 | *      | 1,10 | 1,75 | 1,71 | 2,15 | 0,90   | 1,40 | 1,99 | 2,12 | 2,27 | 1,07   | 1,64 | 2,28 | 2,60 | 2,74 |
| 1600           | *      | 0,84 | 1,14 | 1,29 | 1,59 | *      | 1,16 | 1,87 | 1,85 | 2,30 | 0,95   | 1,48 | 2,13 | 2,27 | 2,42 | 1,14   | 1,74 | 2,43 | 2,77 | 2,93 |
| 1700           | *      | 0,88 | 1,21 | 1,36 | 1,69 | *      | 1,23 | 1,98 | 1,97 | 2,45 | 1,00   | 1,57 | 2,26 | 2,41 | 2,58 | 1,21   | 1,87 | 2,58 | 2,94 | 3,12 |
| 1800           | *      | 0,92 | 1,28 | 1,43 | 1,79 | *      | 1,29 | 2,10 | 2,08 | 2,60 | 1,06   | 1,65 | 2,39 | 2,55 | 2,74 | 1,28   | 1,98 | 2,73 | 3,12 | 3,31 |
| 1900           | *      | 0,97 | 1,35 | 1,50 | 1,89 | *      | 1,35 | 2,22 | 2,20 | 2,75 | 1,11   | 1,74 | 2,52 | 2,69 | 2,89 | 1,35   | 2,10 | 2,88 | 3,29 | 3,50 |
| 2000           | *      | 1,01 | 1,42 | 1,57 | 1,99 | *      | 1,41 | 2,34 | 2,32 | 2,90 | 1,17   | 1,82 | 2,66 | 2,83 | 3,05 | 1,42   | 2,21 | 3,03 | 3,46 | 3,69 |
| 2100           | *      | 1,05 | 1,49 | 1,64 | 2,09 | *      | 1,47 | 2,45 | 2,43 | 3,04 | 1,24   | 1,95 | 2,79 | 2,97 | 3,20 | 1,49   | 2,32 | 3,19 | 3,64 | 4,07 |
| 2200           | *      | 1,09 | 1,56 | 1,71 | 2,19 | *      | 1,54 | 2,57 | 2,55 | 3,19 | 1,30   | 2,04 | 2,92 | 3,12 | 3,36 | 1,56   | 2,43 | 3,34 | 3,81 | 4,26 |
| 2300           | *      | 1,13 | 1,63 | 1,78 | 2,29 | *      | 1,60 | 2,69 | 2,66 | 3,34 | 1,35   | 2,13 | 3,05 | 3,26 | 3,52 | 1,63   | 2,54 | 3,49 | 3,98 | 4,45 |
| 2400           | *      | 1,17 | 1,70 | 1,90 | 2,39 | *      | 1,66 | 2,80 | 2,78 | 3,50 | 1,41   | 2,23 | 3,19 | 3,40 | 3,69 | 1,70   | 2,65 | 3,64 | 4,16 | 4,65 |
| 2500           | *      | 1,21 | 1,77 | 1,98 | 2,49 | *      | 1,72 | 2,92 | 2,90 | 3,55 | 1,47   | 2,32 | 3,32 | 3,54 | 3,85 | 1,77   | 2,76 | 3,79 | 4,33 | 4,84 |
| 2600           | *      | 1,25 | 1,85 | 2,06 | 2,59 | *      | 1,83 | 3,04 | 3,01 | 3,80 | 1,53   | 2,41 | 3,45 | 3,68 | 3,90 | 1,84   | 2,87 | 3,94 | 4,50 | 5,03 |
| 2700           | *      | 1,29 | 1,92 | 2,13 | 2,69 | *      | 1,90 | 3,15 | 3,13 | 3,95 | 1,59   | 2,51 | 3,58 | 3,82 | 4,16 | 1,92   | 2,98 | 4,10 | 4,67 | 5,20 |
| 2800           | *      | 1,33 | 1,99 | 2,21 | 2,79 | *      | 1,97 | 3,27 | 3,24 | 4,10 | 1,65   | 2,60 | 3,72 | 3,97 | 4,31 | 1,99   | 3,09 | 4,25 | 4,85 | 5,21 |
| 2900           | *      | 1,37 | 2,06 | 2,29 | 2,89 | *      | 2,04 | 3,39 | 3,36 | 4,25 | 1,71   | 2,69 | 3,85 | 4,11 | 4,47 | 2,06   | 3,20 | 4,40 | 5,02 | 5,40 |
| 3000           | *      | 1,41 | 2,13 | 2,37 | 2,99 | *      | 2,11 | 3,50 | 3,47 | 4,39 | 1,77   | 2,78 | 3,98 | 4,25 | 4,63 | 2,13   | 3,31 | 4,55 | 5,19 | 5,58 |

