



Завод изготовитель: ООО «ПК-Термоснаб»
601652, Владимирская область,
г. Александров, ул. Киржачская, д. 23, стр. 6
т.: +7 495 995 49 87
www.termoclip.ru

Монтажные элементы
инженерных систем

Паспорт качества

Пластина опорная для тяжелых нагрузок ТВР ХН 8F2 M20

Назначение: применяется в качестве опоры при креплении хомута к бетонному основанию, металлическим балкам или монтажному профилю. Обеспечивает универсальное использование с полнотелыми метрическими резьбовыми соединениями. Универсальный соединитель для любого базового материала (основания). Изделие выпускается в двух вариантах – с гайкой M16 и M20, что позволяет крепить большой диапазон труб с различными диаметрами при использовании хомута составного для тяжелых нагрузок PF-XD. Максимальное расстояние от базового материала до оси трубы составляет 150 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	09417013
Длина, мм	125
Ширина, мм	50
Толщина металла, мм	8,0
Гайка	M20

Материал: Сталь с гальваническим покрытием цинком.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НТД

Изготовитель несет гарантийные обязательства по поставляемому изделию в течение 24 месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований к монтажу и эксплуатации

Не подлежит обязательной сертификации на основании: части 1, статьи 23, Федерального закона №184-ФЗ; части 4, статьи 145, Федерального закона №123-ФЗ

Технические условия на продукцию

СТО 14174198-002-2024

Государственный стандарт

Сертификат соответствия

прилагается

Упаковка - ящик из гофрированного картона

ГОСТ 9142-2014

Дата изготовления

На этикетке

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортируется любым видом транспорта, при условии защиты от загрязнений и механических повреждений

Хранится в заводской упаковке в крытых складских помещениях, защищенных от загрязнений и воздействия агрессивных сред

Изделие подлежит повторной переработке

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пластина опорная для тяжелых нагрузок ТВР ХН 30/15 шт. (в упаковке)

Вид изделия



ОТК ПК «Термоснаб»



А.Ю. Калинин

