

ЗАО «РОСМА»

Россия, 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Вырица,
Сиверское ш., дом 168; (812) 325-90-51, 325-90-52, 325-90-53, 325-90-55
info@rosma.spb.ru

**КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ****ПАСПОРТ**
НСРП.491741.012ПС**1. Общие сведения**

- 1.1. Клапан игольчатый предназначен для использования в качестве запорного механизма для манометров.
- 1.2. Не требует обслуживания.

2. Основные технические характеристики

- 2.1. Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, неагрессивные к медным сплавам.
- 2.2. Максимальное рабочее давление: 25 МПа (250 кгс/см²).
- 2.3. Диапазон рабочих температур: от минус 10 °С до плюс 150 °С.
- 2.4. Исполнение: внутренняя резьба с накидной гайкой/наружная резьба.
- 2.5. Резьба присоединения: SFG1/2-MG1/2 (внутр. накидная гайка - наруж.); SFM20x1,5-MM20x1,5 (внутр. накидная гайка - наруж.); SFM20x1,5- MG1/2 (внутр. накидная гайка - наруж.).
- 2.6. Материал корпуса: латунь; материал штока: нержавеющая сталь 08X18H10.

3. Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Клапан игольчатый		Партия клапанов игольчатых, поставляемых на один адрес, комплектуется одним паспортом
Паспорт	1	

4. Свидетельство о приемке

Изделие соответствует требованиям НСРП.491741.012ТУ и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и признано годным к эксплуатации.

Дата продажи: _____

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи изделия.

6. Внешний вид и основные размеры

