

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

Обратный клапан «Гранлок» серии NY (Россия)

Применение

Для горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.

Установка

Клапан может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При установке необходимо убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана.

Технические характеристики

Макс. температура	+110°C
Мин. температура	-10°C
Макс. давление	16
Рабочая среда	Вода/Водно-гликолевая смесь с концентрацией гликоля не более 50%

Спецификация

1	Корпус	Латунь
2	Пружина	Нержавеющая сталь
3	Уплотнительное кольцо	NBR
4	Шток	Латунь
5	Резьбовой патрубков	Латунь

Основные параметры

Артикул	DN	A	B	C, C1	D
DF02B675446	15	1/2"	45	11	36
DF02B675447	20	3/4"	51	12	42
DF02B675448	25	1"	57	14	47
DF02B675449	32	1 1/4"	62	15	59
DF02B675450	40	1 1/2"	67	15	66
DF02B675451	50	2"	76	15	83
DF02B675452	65	2 1/4"	137	35	102
DF02B675453	80	3"	140	33	111
DF02B675454	100	4"	158,5	37,5	140

