

Общество с ограниченной ответственностью
"ДТРД"

ПАСПОРТ

СГОНЫ

ТУ 4923-001-31889421-2016



1. Назначение и область применения

Сгоны предназначены для резьбового соединения трубопроводов, с применением уплотнителя в системах отопления, водопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар и др.) при температуре проводимой среды не выше 175°C и давлении до $P_u = 1,6$ МПа.

2. Основные типоразмеры

Основные типоразмеры указаны в таблице 1.

Таблица 1

Условный проход D_y , мм	Резьба	Длина (высота), мм					Толщина стенки трубы (сгона), мм
		короткой резьбы	длинной резьбы	сгона	муфты	контргайки	
15	1/2"	9,0	40	110	34	6	2,8
20	3/4"	10,5	45	110	36	9	2,8
25	1"	11,0	50	130	43	10	3,2
32	1 1/4"	13,0	55	130	48	10	3,2
40	1 1/2"	15,0	60	150	48	10	3,5
50	2"	17,0	65	150	56	10	3,5

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки в адрес потребителя, при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

4. Свидетельство о приемке

Сгоны изготовлены и приняты в соответствии с ТУ 4923-001-31889421-2016, признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска 04.02.2022

Ответственный ОТК

