

НТ - внутренняя канализация из ПП  
КГ - наружная канализация из ПВХ  
КГ2000 - наружная канализация из ПП  
Skolan Safe - бесшумная канализация



## ПАСПОРТ

### Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации

Произведено ООО «Остендорф Рус»

Юр./Факт. адрес: 140301, Россия, Московская область, город Егорьевск, ул. Смычка, д. 47

ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013

Тройник НТЕА 110/75x87°

Дата изготовления: 11.04.2026г.

Партия: № 20260411.0600.13

Размер партии: 1250 шт.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Нормативное значение показателя	Фактические значения
1	Внешний вид		Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой. Не допускаются вздутия, раковины, трещины и посторонние включения без применения увеличительных приборов	Соответствует
2	Маркировка		Напечатана или отформована на наружной поверхности	Соответствует
3	Номинальный угол	град	$87,0 \pm 1^\circ$	Соответствует
4	Диаметр	мм	110,0 - 110,4	Соответствует
5	Внутренний диаметр раструба	мм	$110,4_{\min} / 75,4_{\min}$	Соответствует
6	Толщина стенки под уплотнительное кольцо	мм	$1,5_{\min} / 1,1_{\min}$	Соответствует
7	Толщина стенки раструба	мм	$2,4_{\min} / 1,7_{\min}$	Соответствует
8	Изменение внешнего вида после прогрева	мм	Не должно быть расслоений, трещин, пузырей. В зоне линии спая и литника допускаются повреждения глубиной не более 20%	Соответствует

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.42991/23 от 25.10.2023 г.

Сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.76524 от 16.05.2025 г.

Заключение: Продукция соответствует требованиям ТУ 2248-001-66151982-2010; ГОСТ 32414-2013.

Хранение – в местах исключаяющих вероятность механических повреждений.

Срок службы – 50 лет. Гарантия – 2 года с момента изготовления.

Оператор контроля качества

МП.



 Е.А. Орлова