

	Бойлер «БАЛХАЙ» БАК-В-БАКЕ	BS-160/39В	BS-230/50В
1	Супер МОЩНОСТЬ!		
2	Мощность ОПТИМАЛЬНАЯ для МОЩНЫХ газовых котлов! Согласно Стандартам КАЧЕСТВА Rinnai	39 кВт	53 кВт
3	ПЛОЩАДЬ Теплообменника:	1,10 м²	1,59 м²
4	Супер ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!		
5	ПРИ Дельте 40 °С	930 л/час	1355 л/час
		15 л/мин	23 л/мин
6	Супер БЫСТРЫЙ!		
7	ВРЕМЯ ПОЛНОГО Нагрева с 10 до 60 °С	до 15 минут	
8	Супер НАДЕЖНОСТЬ!		
9	ТОЛЩИНА Стенки Внутреннего БАКА (AISI 304):	1,5 мм	
10	ТОЛЩИНА Стенки Наружного БАКА (Углеродистая СТАЛЬ):	2 мм	
11	ВНУТРЕННИЙ Бак НАДЕЖНО Закреплен внутри НАРУЖНОГО Бака, что позволяет транспортировать БКН в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении на короткие расстояния!		
12	Супер МАТЕРИАЛ!		
13	МАТЕРИАЛ Стенки Внутреннего БАКА: АУСТЕНИТНАЯ низкоуглеродистая нержавеющей сталь! Широко применяемой в пищевой промышленности!	AISI 304	
14	МАТЕРИАЛ Стенки Наружного БАКА:	Углеродистая СТАЛЬ	
15	Супер КАЧЕСТВО!		
16	70% Сварочных ШВОВ выполнены РОБОТАМИ!		
17	30% Сварочных ШВОВ выполнены СуперПРОФЕССИОНАЛАМИ!		
18	УСИЛЕННАЯ Конструкция БОЙЛЕРА согласно Стандартам КАЧЕСТВА Rinnai		
19	Супер ПРАКТИЧНОСТЬ!		
20	ПОДКЛЮЧЕНИЕ Труб:	ТН – Бок, ГВС - Верх	
21	НАЛИЧИЕ Отверстия под ТЭН:	ЕСТЬ	
22	НАЛИЧИЕ самого ТЭНа:	НЕТ	
23	ДИАМЕТР Отверстия под ТЭН:	1,5 Дюйма	
24	НАЛИЧИЕ Ревизионного ОКНА:	ЕСТЬ	
25	ДИАМЕТР Ревизионного ОКНА:	170 мм	
26	НАЛИЧИЕ Отверстия под МАГНИЕВЫЙ Анод:	НЕТ	
27	Супер ТЕРМОС!		
28	МАТЕРИАЛ Изоляции:	ЗАЛИВНАЯ Система	
29	ТОЛЩИНА Изоляции СТЕНКИ:	30 мм	
30	ТОЛЩИНА Изоляции ДНО / ВЕРХ:	45 - 130 мм	
31	Супер УДОБНО!		
32	ЛЕГКО Снимаемый наружный ЧЕХОЛ из ЭКО Кожи, позволяет ВСЕГДА держать Бойлер в ЧИСТОТЕ!		
33	Супер ОБЪЕМ!		
34	ЧИСТЫЙ Объем ГВС:	114 л	167 л
35	ОБЪЕМ Рубашки ОТОПЛЕНИЯ: БОЛЬШОЙ литраж ТН позволяет более мягко работать Котлу	47 л	60 л