

Раширительный бак «Гранлевел» тип М с заменяемой мембраной

Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 Мпа, присоединение - резьбовое

Параметры

- Температура рабочей среды: -10 °С ... +100 °С.
- Максимальное давление : 1,0 Мпа.
- Предварительное давление газа в камере: 0,4 Мпа
- Мембрана EPDM.
- Максимальная концентрация гликолевой смеси: 50%
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4-0,6 Мпа закачивается поэтапно.
- Раширительные баки объемом от 100л изготавливаются в комплекте с манометром.
- Раширительные баки объемом от 50л до 300л - тип присоединения: внешняя резьба
- Раширительные баки объемом от 500л до 1000л - тип присоединения: внутренняя резьба
- Максимальный коэффициент заполнения баков:
 - 50-1000 л - 50 %;



Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. Раб. Давление, (МПа)	Диаметр D, (мм)	Высота H (мм)	Масса, (кг)	Присоединение, резьба R
Гранлевел тип M50/4-10	FK01A633749	50	1,0	350	640	6,8	1"
Гранлевел тип M60/4-10	FK01A635517	60	1,0	350	720	7,8	1"
Гранлевел тип M80/4-10	FK01A633754	80	1,0	425	820	10,5	1"
Гранлевел тип M100/4-10	FK01A633756	100	1,0	425	1000	13	1"
Гранлевел тип M150/4-10	FK01A633757	150	1,0	570	1000	21,1	1"
Гранлевел тип M200/4-10	FK01A633759	200	1,0	570	1100	24	1"
Гранлевел тип M300/4-10	FK01A633761	300	1,0	630	1150	35	1 1/4"
Гранлевел тип M500/4-10	FK01A635223	500	1,0	740	1520	62	1 1/4"
Гранлевел тип M750/4-10	FK01A633765	750	1,0	800	1780	93	2"
Гранлевел тип M1000/4-10	FK01A633307	1000	1,0	800	2200	115	2"

Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,6 Мпа, присоединение - резьбовое

Параметры

- Температура рабочей среды: -10 °С ... +100 °С.
- Максимальное давление : 1,6 Мпа.
- Предварительное давление газа в камере: 0,4 Мпа
- Мембрана EPDM.
- Максимальная концентрация гликолевой смеси: 50%
- Максимальное давление газа: 1,0 Мпа, давление 0,6-1,0 Мпа закачивается поэтапно.
- Раширительные баки изготавливаются в комплекте с манометром.
- Раширительные баки от 750л до 1000л - тип присоединения: внутренняя резьба
- Максимальный коэффициент заполнения баков:
 - 750-1000 л - 50 %;



Модель изделия	Артикул	Раб. объём, (л)	Макс. Раб. Давление, (МПа)	Диаметр D, (мм)	Высота H, (мм)	Масса, (кг)	Присоединение, резьба R
Гранлевел тип M750/4-16	FK01A633772	750	1,6	800	1780	93	2"
Гранлевел тип M1000/4-16	FK01A633778	1000	1,6	800	2200	115	2"



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru

Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 Мпа, присоединение - фланцевое

Параметры

- Температура рабочей среды: -10 °С ... +70 °С.
- Максимальное давление : 1,0 Мпа.
- Предварительное давление газа в камере: 0,15 Мпа
- Мембрана бутилкаучук.
- Максимальная концентрация гликолевой смеси: 50%
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4-0,6 Мпа закачивается поэтапно.
- Расширительные баки изготавливаются в комплекте с манометром.
- Максимальный коэффициент заполнения баков:
 - 1200-8000 л - 70%.



Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. Раб. Давление, (МПа)	Диаметр D, (мм)	Высота H (мм)	Масса, (кг)	Присоединение, фланец Ø
Гранлевел тип M1200/1,5-10	FK01A403170	1200	1,0	1000	2160	358	Ду 80
Гранлевел тип M1600/1,5-10	FK01A402465	1600	1,0	1000	2660	422	Ду 80
Гранлевел тип M2000/1,5-10	FK01A402659	2000	1,0	1100	2400	455	Ду 80
Гранлевел тип M2800/1,5-10	FK01A401902	2800	1,0	1200	3020	520	Ду 80
Гранлевел тип M3500/1,5-10	FK01A403173	3500	1,0	1200	3810	590	Ду 80
Гранлевел тип M4000/1,5-10	FK01A512449	4000	1,0	1400	3000	912	Ду 80
Гранлевел тип M5000/1,5-10	FK01A403174	5000	1,0	1500	3000	1044	Ду 80
Гранлевел тип M6700/1,5-10	FK01A459238	6700	1,0	1500	4645	1586	Ду 80
Гранлевел тип M8000/1,5-10	FK01A423311	8000	1,0	1500	5290	2000	Ду 80

Исполнение с опорой на ножки, рабочее давление 1,0 Мпа, присоединение - резьбовое

Параметры

- Температура рабочей среды: -10 °С ... +100 °С.
- Максимальное давление : 1,0 Мпа.
- Предварительное давление газа в камере: 0,4 Мпа
- Мембрана EPDM.
- Максимальная концентрация гликолевой смеси: 50%
- Максимальное давление газа: 0,6 Мпа, давление 0,4-0,6 Мпа закачивается поэтапно.
- Расширительные баки изготавливаются в комплекте с манометром.
- Расширительные баки объемом от 1500л до 5000л - тип присоединения: внутренняя резьба
- Максимальный коэффициент заполнения баков:
 - 1500-5000 л - 70%.



Модель изделия	Артикул	Раб. объем, (л)	Макс. Раб. Давление, (МПа)	Диаметр D, (мм)	Высота H (мм)	Масса, (кг)	Присоединение, резьба R
Гранлевел тип M1500/4-10	FK01A635541	1500	1,0	950	2400	165	2"
Гранлевел тип M2000/4-10	FK01A629222	2000	1,0	1100	2400	275	2"
Гранлевел тип M2500/4-10	FK01A635338	2500	1,0	1200	2380	325	2 1/2"
Гранлевел тип M3000/4-10	FK01A630846	3000	1,0	1200	2900	353	2 1/2"
Гранлевел тип M4000/4-10	FK01A635946	4000	1,0	1400	3000	530	3"
Гранлевел тип M5000/4-10	FK01A635866	5000	1,0	1500	3000	610	3"



Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78
info@adl.ru | www.adl.ru | Интернет-магазин: www.valve.ru