

LUBRIUM

Инструкция по применению универсальной сантехнической смазки LUBRIUM

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Lubrium - это универсальная смазка для широкого бытового и промышленного применения. Образуется на обрабатываемых поверхностях слой, обладающий химической инертностью и широким диапазоном рабочих температур от -30°C до +150°C. Обеспечивает максимальное скольжение деталей при монтаже растровой канализации, протяжке кабель-каналов и пр. Обладает смазывающими влаговывесняющими свойствами. Высокая текучесть и способность образовывать стойкие пленки делают смазку незаменимым средством для обработки различных деталей и механизмов. Препятствует коррозии и окислению.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАД ДРУГИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ:

- Облегчает монтаж
- Позволяет резинке сохранять эластичность на долгое время
- Легкое нанесение за счет распыления
- Минимизирует ручной контакт с поверхностью
- Продлевает срок службы резиновой прокладки
- Легкая юстировка
- Увеличивает срок службы системы

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



- 1) Встряхните баллон в течение 10 секунд.
- 2) Распылите смазку на резиновое уплотнение и гладкую часть трубы.
- 3) Соберите соединение.

ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ:



Ответы на вопросы
по продукции:
re-st.ru/faq

Масса нетто — 110 г

Состав: минеральные масла >30%, алифатические растворители >30%, >активные добавки, ароматизаторы <5%, углеводородный пропеллент >30%.

Изготовитель: ИП Козлов Е.В., 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 19.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Номинальный объем - 400 мл.

Изготовитель: ИП Козлов Е.В. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 19.

Круглосуточная поддержка:

8(800)100-25-57 - Бесплатно по РФ

8(800)200-25-57 - Бесплатно по Казахстану

ТУ 20.59.41-009-0167035029-2022



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением!
При нагревании возможен взрыв!
Использовать только по назначению!
Не вскрывать и не сжигать даже после использования!
Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов!
Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, статического электричества!
Беречь от детей и животных!
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении!
Не допускать попадания на кожу, в глаза и внутрь, не вдыхать! Использовать средства защиты органов зрения, дыхания и кожи (спецодежду, защитные очки, респиратор, перчатки)! При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу!
При попадании в глаза вызывает раздражение, на кожу — слабое раздражение!
При попадании в глаза и на кожу: тщательно промыть теплой водой! После работы тщательно вымыть руки!
При вдыхании: свежий воздух, покой! Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии!

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ:

Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C. Хранить в сухом вентилируемом месте при температуре от -20°C до +30°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ:

Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования баллон утилизируется как бытовой отход.



САНТЕХМАСТЕР ГРУПП
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ