



Сравнение версий умягчителя Perla Silk





- Все процессы в компании от строительства проекта до исследования и разработки, от производства до складирования и логистики, с системой безопасности продукции НАССР
- Компания производит целый ряд бытовых продуктов для очистки воды, включая фильтры предварительной очистки, multifunctional фильтры, умягчители, подмочные фильтры, диспенсеры и т. д., предоставляя клиентам удобные и современные комплексные решения в сфере водоподготовки

Perla Silk (Китай) / Perla Silk (Великобритания)



- Изменение входного и выходного соединений на **1" вместо 3/4"***
- Смена внешнего вида и расположения солевого клапана:
 - ✓ В новой версии солевой клапан расположен внутри контейнера для хранения соли
 - ✓ Добавлен фильтр, предотвращающий попадание частиц в солевой всасывающий клапан и его засорение
- Изменилась управляющая плата, что не влияет на удобство использования умягчителя

* Возможна доукомплектация соединениями 3/4 "

Perla Silk (Китай) / Perla Silk (Великобритания)



01BWPS15

BWT Perla Silk
PS15 Фильтр
умягчения 15л

01BWPS25

BWT Perla Silk
PS25 Фильтр
умягчения 25л

- Смена кода и наименования

- Смена внешнего вида:

- ✓ гладкая структура пластика бака

- ✓ теперь логотип нанесен только на крышку умягчителя

PS10RU

BWT Perla SILK
10 Litre Фильтр
умягчения, 10л

PS15RU

BWT Perla SILK
15 Litre Фильтр
умягчения, 15л

PS25RU

BWT Perla SILK
25 Litre Фильтр
умягчения, 25л



Комплектация с дополнительными переходными коленами и тестами на жесткость

PS15RU/1

BWT Perla SILK PS 15
с переходниками



PS25RU/1

BWT Perla SILK PS 25
с переходниками



Perla Silk (Китай) / Perla Silk (Великобритания)

Характеристики

Вместимость солевого бака, кг

14 кг	Perla Silk 15	16 кг
22 кг	Perla Silk 25	24 кг

Расход воды на одну регенерацию, л

110 л	Perla Silk 15	105 л
135 л	Perla Silk 25	145 л

Расход соли на одну регенерацию, кг

0,6-2,0 кг	Perla Silk 15	2,0 кг
1,2-3,0 кг	Perla Silk 25	3,0 кг





Спасибо!