

### Описание:

Котельная предназначена для установки на газифицированных объектах площадью до 500 м<sup>2</sup> с 2-5 потребителями в любой комбинации теплых полов, радиаторов и прочих отопительных приборов в том числе и система снеготаяния. Горячая вода готовится в бойлере косвенного нагрева до 300 л, подключенного к обоим котлам по приоритету.

Основной котел газовый, в случае неисправности которого весь функционал системы берет на себя электродкотел. Для слабых стен (каркас, сэндвич) или подверженных усадке (брус, бревно) котельную можно установить на стандартную раму (поставляется отдельно), закрепленную к полу и на скользящие опоры к стене.

### Характеристики объекта:

Мощность системы .....	до 40 кВт
Кол-во газовых котлов .....	1
Кол-во резервных электродкотлов .....	1
Кол-во контуров отопления .....	2-5
Монтажное пространство (Ш x В), м .....	2 x 2,5

**Энергоэффективный коллектор с гидрострелкой для распределения теплоносителя на 2-5 потребителей в любой последовательности и с любым направлением подводящих магистралей и возможностью расширения системы подключением дополнительного коллектора МК.**

**7 вариантов насосных групп из латуни ЛС-59 позволяют реализовать любой функционал по регулировке температуры, очистке теплоносителя и разделению на разные типы теплоносителей для надежности системы**

