

Технические характеристики



Модель			MVUH200C-VA3i	MVUH220C-VA3i	MVUH260C-VA3i	MVUH280C-VA3i	MVUH335C-VA3i
Эквивалентная производительность		HP	7	8	9	10	12
Охлаждение	Производительность	кВт	20	22.4	26	28.5	33.5
	Потребляемая мощность	кВт	5.6	6.3	7.6	8.4	9.2
	EER		3.57	3.56	3.42	3.39	3.64
Нагрев	Производительность	кВт	20	22.4	26	28.5	33.5
	Потребляемая мощность	кВт	4.7	5.3	6.6	7.3	8.1
	COP		4.26	4.23	3.94	3.90	4.14
Внутренние блоки	Сумма индексов		100 - 260	112 - 291	130 - 338	143 - 370	168 - 435
	Макс. количество в системе	шт.	11	13	15	16	20
Расход воздуха		м³/ч	9000	9000	10000	11000	11300
Уровень звукового давления		дБ(А)	58	58	59	60	61
Характеристики тока	Максимальный рабочий ток	A	19	19	20.5	21	26.4
	Номинал автомата защиты	A	25	25	25	25	32
Электропитание		В, Гц, Ф	380 - 415, 50, 3				
Заводская заправка хладагента (R-410A)		кг	6.5	6.5	6.5	6.5	8
Трубопровод хладагента (Ø, жидкость / газ)		мм	9.53 / 19.1	9.53 / 19.1	9.53 / 22.2	9.53 / 22.2	12.7 / 25.4
Габаритные размеры (Ш×В×Г)		мм	1120×1558×528	1120×1558×528	1120×1558×528	1120×1558×528	1120×1558×528
Вес		кг	143	143	144	144	157
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	-5 - 55				
	Нагрев	°C	-25 - 24				