

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БЛОКИ СЕРИИ VCpro

БЛОКИ СЕРИИ Vcpro			индивидуальное исполнение		модульное исполнение				
Модель			MDVC-V224W/DRN1	MDVC-V280W/DRN1	MDVC-224WV2GN1	MDVC-280WV2GN1	MDVC-335WV2GN1	MDVC-400WV2GN1	MDVC-450WV2GN1
Производительность	Охлаждение	кВт	22,4	28	22,4	28,0	33,5	40,0	45,0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3						
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	5,93	8,24	5,17	6,81	9,13	10,58	12,26
	EER	Вт/Вт	3,78	3,4	4,33	4,11	3,67	3,78	3,67
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	7150		10000		11000	12000	
	ESP (Стат. давление)	Па	0		40				
	Уровень шума	дБ(А)	57	59	39 ~ 57	40 ~ 58	42 ~ 60		43 ~ 61
Хладагент	Тип		R410A						
	Заводская заправка	кг	3,9		8			11	
Размер	Ш x В x Г	мм	902x1327x370		960x1615x765				
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1030x1456x435		1025x1790x830				
Вес нетто		кг	115		188			197	
Вес брутто			125		204			213	
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9,52 (3/8)		12,7 (1/2")		15,88 (5/8")		
	Газовая труба		19,05 (3/4")		25,4 (1")		28,6 (1" 1/8")	31,75 (1" 1/4")	
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C	-5 ~ +55		-15 ~ +55				
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	13	16	13	16	20	23	26

			модульное исполнение						
Модель			MDVC–500WV2GN1	MDVC–560WV2GN1	MDVC–615WV2GN1	MDVC–670WV2GN1	MDVC–730WV2GN1	MDVC–785WV2GN1	MDVC–850WV2GN1
Производительность	Охлаждение	кВт	50,0	56,0	61,5	67,0	73,0	78,5	85,0
Электропитание		В/Гц/Ф	380-415/50/3						
Охлаждение	Номинальная потр. мощность	кВт	14,88	17,45	20,23	20,68	23,40	26,08	29,51
	EER	Вт/Вт	3,36	3,21	3,04	3,24	3,12	3,01	2,88
Рабочие показатели	Расход воздуха	м³/ч	12600			20000		21000	
	ESP (Стат. давление)	Па	40						
	Уровень шума	дБ(А)	44 ~ 62	45 ~ 63		46 ~ 64			
Хладагент	Тип		R410A						
	Заводская заправка	кг	13			19			
Размер	Ш x В x Г	мм	1250x1615x765			1585x1615x765			
Размер в упаковке	Ш x В x Г		1305x1790x820			1650x1810x840			
Вес нетто		кг	278			338			
Вес брутто			297			362			
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	15,88 (5/8")	19,05 (3/4")			22,2 (7/8")		
	Газовая труба		31,75 (1" 1/4")						38,1 (1" 1/2")
Рабочий диапазон температур наружного воздуха		°C	-15 ~ +55						
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков		шт.	29	33	36	39	43	46	50

Необходимый межблочный кабель 3x0,75мм² в экране.