

Emura

Дизайн, говорящий сам за себя

Высокая энергоэффективность

Сезонная эффективность дает более реалистичное представление о том, насколько эффективно тепловой насос типа «воздух — воздух» работает в течение всего сезона.

Daikin Emura обеспечивает наивысшую сезонную энергоэффективность класса «A+++» при работе на охлаждение (SEER) и на обогрев (SCOP):

SEER A+++ SCOP A+++

Уникальный дизайн

Матово-серебристый, матово-белый и матово-черный — три монохромных цвета, в которых выпускается Daikin Emura.



Наружный блок выполнен в цвете слоновой кости.



Цвет пульта дистанционного управления соответствует цвету внутреннего блока.

Преимущества

- Практически бесшумный: от 19 дБ(А)
- 3D воздушный поток
- Интеллектуальный термодатчик
- «Тепловой бустер»
- Недельный таймер

Интеллектуальный термодатчик

Daikin Emura использует интеллектуальный термодатчик для определения текущей температуры в помещении. После определения зон с неравномерным температурным фоном датчик отправляет системе сигнал для подачи холодного или тёплого воздуха, чтобы выровнять температуру на всей площади помещения.

3D воздушный поток

Сочетание вертикального и горизонтального автоматического качания жалюзи для циркуляции потока теплого или прохладного воздуха на всей площади даже больших помещений.

Бесшумная работа

Daikin Emura работает практически бесшумно с минимальным уровнем шума от 19 дБ(А).

Эффект Коанда

Благодаря использованию специально разработанных жалюзи более направленный поток воздуха обеспечивает наилучшее распределение воздуха по всему помещению.

Ускоренный обогрев

Daikin Emura обеспечивает более быстрое достижение заданной температуры при обогреве помещения.

FTXJ-A/RXJ-A

Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35, 42, 50

Руководство пользователя

Инструкция по монтажу





FTXJ-AB



FTXJ-AS



FTXJ-AW



RXJ-A

INVERTER
Full DC inverter

WiFi DAICHI
опция

R-32

emura

STREAMER

SEASONAL EFFICIENCY



ARC488A1
в комплекте



BRC073A1
опция*

- Совершенный дизайн Emura, выполненный в белом, серебристом или черном цвете с матовым эффектом.
- Наивысший класс сезонной энергоэффективности SEER «A+++»(SEER до 8.75).
- Высокоэффективная очистка воздуха с применением технологии Flash Streamer (уничтожает ряд опасных микроорганизмов, аллергенов, нейтрализует органические соединения, устраняет запахи).
- Фильтр с содержанием ионов серебра обезвреживает содержащиеся в воздухе аллергены (пыльцу и пылевых клещей).
- Титаноапатитовый дезодорирующий фильтр для устранения запахов.
- Функция Heat boost «Тепловой бустер» позволяет после включения кондиционера прогреть помещение на 20 % быстрее.
- 2-зонный датчик Intelligent Eye определяет текущую температуру в помещении и равномерно распределяет воздух по всему помещению или переключается на режим подачи теплого или холодного воздуха в те зоны, которые в нем нуждаются.
- Режим комфортного воздухораспределения: воздушный поток направлен вдоль потолка в режиме охлаждения и вдоль стены к полу в режиме обогрева.
- Кондиционер работает практически бесшумно: уровень звукового давления снижен до 19 дБ(А).



© LUNDA

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
Холодопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.0~2.6	1.3~2.5~3.2	1.4~3.4~4.0	1.7~4.2~5.0	1.7~5.0~5.3
Теплопроизводительность		Мин.~ ном.~макс.	кВт	1.3~2.5~3.5	1.3~2.8~4.7	1.4~4.0~5.2	1.7~5.4~6.0	1.7~5.8~6.5
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~макс.	кВт	~0.43~	~0.56~	~0.78~	~1.05~	~1.36~
	Нагрев	Мин.~ ном.~макс.	кВт	~0.50~	~0.56~	~0.99~	~1.31~	~1.45~
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			8.75 / A+++	8.74 / A+++	8.73 / A+++	7.50 / A++	7.33 / A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			5.15 / A+++	5.15 / A+++	5.15 / A+++	4.60 / A++	4.60 / A++
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)		кВт	2.0 / 2.4	2.5 / 2.45	3.4 / 2.5	4.2 / 3.8	5.0 / 4.0
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	80 / 652	100 / 666	136 / 680	196 / 1156	239 / 1218
Рабочий ток		Макс.	A	8.8	9.6	9.7	11.2	11.2
Номинал автомата защиты			A	10	13	13	13	13
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	660 / 360 / 276	684 / 360 / 276	708 / 360 / 276	780 / 432 / 276	810 / 456 / 312
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	666 / 384 / 276	678 / 384 / 276	702 / 384 / 276	864 / 462 / 312	900 / 492 / 342
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБ(А)	39 / 25 / 19	40 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 21	46 / 31 / 24
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБ(А)	39 / 25 / 19	40 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 21	46 / 33 / 24
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	305x900x214				
Вес			кг	12	12	12	12	12
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	20	25	35	42	50

НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A
Размеры		(ВхШхГ)	мм	552x840x350			734x954x408	
Вес			кг	33	33	33	49	49
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	дБ(А)	46	46	49	48	48
	Нагрев	Макс. / мин.	дБ(А)	47	47	49	48	49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°C, сух. терм.	-10~50				
	Нагрев	от~до	°C, вл. терм.	-20-24				
Хладагент				R-32				
Электропитание	Параметры			1~, 220-240 В, 50 Гц				
	Питание системы			От наружного блока				

* Дополнительно необходимо заказать интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).