



Группа безопасности бойлера



Группа безопасности бойлера комплектуется предохранительным клапаном 7 бар, шаровым краном и обратным клапаном

Группа безопасности *бойлера* служит для защиты водонагревателей или других накопительных емкостей (до 300 л) от избыточного давления. Давление сброса без регулировки, заводская настройка 7 атмосфер.

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Тип: | Группа безопасности |
| Назначение: | Для оснащения бойлера |
| Материал: | Латунь |
| Максимальное давление (бар): | 10 |
| Максимальная рабочая температура (°C): | 120 |
| Тип резьбы | Внутренняя - Наружняя |
| Рабочее давление (бар): | 7 |
| Присоединительный размер : | 3/4" |
| Мощность, кВт | 10 |

Пропускная способность до 4 м³/ч при давлении 1 бар. Новое седло клапана предотвращает возникновение течей. Размеры и дизайн группы безопасности предполагают взаимозаменяемость с большинством подобных изделий, представленных на рынке. Рассекатель струи предохраняет стену от брызг.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара: **Группа безопасности G1454**

Название и адрес торговой организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)