



## RACCORDERIA GENERICA РЕЗБОВИ ФИТИНГИ

### Art. / Арт. 1500

Raccordiera generica in ottone.  
Disponibile in ottone grezzo, nichelato oppure cromato.

Месингови резбови фитинги. Налични като  
жълти, никелирани или хромирани.

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Sono inoltre idonei per l' utilizzo in sistemi a pannelli solari.

Месинговите резбови фитинги са подходящи за битови, търговски, индустриални и аграрни приложения, и като цяло за всеки неагресивен флуид. Фитингите се предлагат и за соларни термични системи.



#### Caratteristiche Tecniche

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura max di esercizio: | 200°C (110°C per raccordi con tenute)                       |
| Temperatura min di esercizio: | -20°C                                                       |
| Pressione max di esercizio:   | 30 bar (10bar con utilizzo di vapore e raccordi con tenute) |
| Filettature:                  | femmina UNI ISO 228<br>maschio UNI ISO 228                  |

#### Технически характеристики

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Макс. температура:      | 200°C (110°C за фитинги с уплътнение)                        |
| Мин. температура:       | -20°C                                                        |
| Макс. работно налягане: | 30 bar (10bar за парни приложение и за фитинги с уплътнение) |
| Резби:                  | вътрешна UNI ISO 228<br>външна UNI ISO 228                   |

| Descrizione       | Materiale                                                    | Trattamento      | Описание         | Материал                                                  | Обработка        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Corpo             | Ottone CW617N - EN12165<br>oppure<br>Ottone CW617N - EN12164 | *<br>*<br>-<br>- | Тяло             | Месинг CW617N - En12165<br>или<br>Месинг CW617N - En12164 | *<br>*<br>-<br>- |
| O-ring            | Gomma nitrilica NBR                                          | -                | О-пръстени       | Нитрилна гума NBR                                         | -                |
| Guarnizioni piane | Fibra                                                        | -                | Плоска гарнитура | Фибри                                                     | -                |

\* : Alcuni raccordi possono essere forniti in versione nichelata oppure cromata (consultare il catalogo per maggiori dettagli)

\* : Някои фитинги могат да се доставят като никелирана или хромирана версия (виж каталога за повече детайли).

#### Certificazioni

##### Сертификати



**TIEMME Raccorderie S.p.A.**  
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy  
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206  
info@tiemme.com - www.tiemme.com

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.  
TIEMME Raccorderie S.p.A. си запазва правото да променя съдържанието по всяко време без предупреждение. Забранена е репродукцията на този документ без изричното разрешение на TIEMME