



## Инсталляция Geberit Duofix для душевых систем, 130 см, с водоотводом в стене, настенным смесителем для скрытого монтажа, высота стяжки для напольного стока 65–90 мм



Образец



### Цели применения

- Для ванных комнат
- Для сбора сточной воды от одной душевой сетки
- Для встраивания при очень тонком напольном покрытии
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для высоты выравнивающей стяжки  $\geq 65$  мм на входе
- Для гипсокартонных стен
- Для смесителей скрытого или наружного монтажа
- Для встроенных в стену смесителей скрытого монтажа
- Для композитных герметиков
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения

### Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Регулируемая уплотнительная поверхность для присоединения уплотнения без механических напряжений
- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- Рама с отверстиями  $\varnothing 9$  мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Опорная площадка регулируется по высоте и глубине

- Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка
- Класс материалов B2 согласно стандарту DIN 4102-1 или класс D-s2, d0 согласно DIN EN 13501-3
- Содержание формальдегида: класс A согласно стандарту EN 1084 или класс E 1 согласно EN 13936
- Регулируемая высота отверстия сифона
- Толщина панельной обшивки – 10–40 мм
- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–26 мм
- Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм
- Подсоединение к водостоку сбоку
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием

### Технические характеристики

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Пропускная способность слива | 0.4 л/с |
| Высота гидрозатвора          | 30 мм   |

### Объем поставки

- Соединительный патрубок из ПНД,  $\varnothing 40$  мм
- Соединительное колено Rp 1/2"/R 1/2", совместимо с MF
- Уплотнительная прокладка
- Звукоизолирующий бандаж
- Изоляционный рукав
- Защитная заглушка
- Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
- Крепеж

### Заказать дополнительно

- Финишный комплект

| Арт. №       | DN | d, $\varnothing$ | B     | H      | T     |
|--------------|----|------------------|-------|--------|-------|
| 111.581.00.1 | 40 | 40 мм            | 50 см | 130 см | 11 см |

### Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из пластика
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из полированной нержавеющей стали
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из нержавеющей стали, с креплением на винтах
- Финишный комплект Geberit для внутрискрипного трапа, для облицовки плиткой, без рамки
- Финишный комплект Geberit для внутрискрипного трапа, для облицовки плиткой, многокомпонентный
- Профиль-коллектор Geberit для внутрискрипного трапа для душевой системы
- Душевая панель Geberit под кафель, с V-образным уклоном
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix





- 
- Напольная плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет



## Инсталляция Geberit Duofix для душевых систем, 130 см, с водоотводом в стене, настенным смесителем для скрытого монтажа, высота стяжки для напольного стока 90–200 мм



Образец



### Цели применения

- Для ванных комнат
- Для гипсокартонных стен
- Для смесителей скрытого или наружного монтажа
- Для встроенных в стену смесителей скрытого монтажа
- Для композитных герметиков
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения
- Для отвода воды из душевых, находящихся на уровне пола
- Для высоты выравнивающей стяжки  $\geq 90$  мм на входе

### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 1253-3
- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Регулируемая уплотнительная поверхность для присоединения уплотнения без механических напряжений
- Самоклеящаяся уплотнительная прокладка с флисовым покрытием
- Предварительно установленный уплотняющий флис для стыковки с гидроизоляцией
- Ширина уплотняющего флиса для стыковки с гидроизоляцией по периметру 10 см
- Рама с отверстиями  $\varnothing 9$  мм для крепления в деревянном каркасе
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и в направляющие системы Geberit Duofix

- Опорная площадка регулируется по высоте и глубине
- Опорная площадка из фанерованного дерева, водонепроницаемая склейка
- Класс материалов B2 согласно стандарту DIN 4102-1 или класс D-s2, d0 согласно DIN EN 13501-3
- Содержание формальдегида: класс A согласно стандарту EN 1084 или класс E 1 согласно EN 13936
- Регулируемая высота отверстия сифона
- Толщина панельной обшивки – 10–40 мм
- Подходит для облицовки плиткой на полу 2–26 мм
- Подходит для облицовки плиткой на стене 2–35 мм
- Подсоединение к водостоку сбоку

### Технические характеристики

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Пропускная способность слива | 0,8 л/с |
| Высота гидрозатвора          | 50 мм   |

### Объем поставки

- Соединительный патрубок из ПНД,  $\varnothing 50$  мм
- Соединительное колено Rp 1/2"/R 1/2", совместимо с MF
- Уплотнительная прокладка
- Звукоизолирующий бандаж
- Изоляционный рукав
- Защитная заглушка
- Крышка защитного короба с встроенной входной пластиной
- Крепеж

### Заказать дополнительно

- Финишный комплект

| Арт. №       | DN | d, $\varnothing$ | B     | H      | T     |
|--------------|----|------------------|-------|--------|-------|
| 111.580.00.1 | 50 | 50 мм            | 50 см | 130 см | 11 см |

### Принадлежности

- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из пластика
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из полированной нержавеющей стали
- Декоративный комплект Geberit для водоотвода в стене, облицовка из нержавеющей стали, с креплением на винтах
- Финишный комплект Geberit для внутрискрипного трапа, для облицовки плиткой, без рамки
- Финишный комплект Geberit для внутрискрипного трапа, для облицовки плиткой, многокомпонентный
- Профиль-коллектор Geberit для внутрискрипного трапа для душевой системы
- Душевая панель Geberit под кафель, с V-образным уклоном
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix



- 
- Напольная плитка из натурального камня в области душа может изменить цвет

