



# ecoVIT

## Работает на будущее

ecoVIT работает, вы экономите

Котёл ecoVIT соединяет в себе преимущества традиционного напольного котла с выгодами конденсационных технологий. Модельный ряд ecoVIT представлен мощностями от 18 до 65 кВт и может использоваться для отопления помещений площадью до 500 кв.м. Высокий КПД 109%\* и производительность позволяют существенно экономить на топливе.

Технологичный

Встроенная система eBus, изменения в конструкции системы розжига и контроля пламени, новые шумогасители для лучшего розжига и крайне низкого уровня шума, 10 встроенных программ превентивной диагностики для отслеживания состояния работы котла по заданным параметрам.



### Основные характеристики ecoVIT

- Мощность от 18 до 65 кВт
- Особая экономичность за счёт использования скрытой теплоты конденсации
- Диапазон модуляции от 28 до 100%
- Графический дисплей с высоким уровнем информативности и подсветкой для диагностики
- Идеальны для модернизации старых отопительных систем
- Возможность каскадного решения из 8-ми котлов
- DIA-система Plus (расширенная цифровая информационно-аналитическая система с текстовыми сообщениями)
- Коррозионно-стойкий, самоочищающийся теплообменник (горелка и газоходы) из нержавеющей стали.
- Большое проходное сечение / емкость теплообменника
- Высокая инерционность

\* Вычисляется по низшей теплоте сгорания топлива

Технические характеристики ecoVIT/4 и ecoVIT/5		ecoVIT/4					ecoVIT/5			
		VKK 226/4	VKK 286/4	VKK 366/4	VKK 476/4	VKK 656/4	VKK 186/5	VKK 256/5	VKK 356/5	VKK 486/5
Номинальная мощность в режиме 80/60°C	кВт	6,3-21,3	7,7-26,2	11,0-34,0	12,8-43,6	17,8-60,1	5,0-17,2	7,2-24,3	10,1-33,3	13,9-47,2
Номинальная мощность в режиме 40/30°C	кВт	7,0-23,5	8,5-28,9	11,0-37,5	14,1-48,2	19,6-66,3	6,0-19,3	8,0-26,0	11,2-37,3	15,3-51,5
Диапазон модуляции	%	28-100	28-100	28-100	28-100	28-100	28-100	28-100	28-100	28-100
Расход природного газа при 15°C, 1013 мбар и номинальной мощности	м <sup>3</sup> /ч	2,3	2,9	3,7	4,8	6,6	1,9	2,6	3,7	5,0
Подключение дымохода	Ø мм	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125	80/125
Высота x ширина x глубина	мм	1275x570x691				1575x570x691	1255x570x700			
Собственная масса	кг	100	100	110	113	120	86	86	102	102

